

Résidence P 45

Porte palière

Usage intérieur

1 vantail

Rw 45 dB
(-1,-4)

Classe
A+



Portes
palières

Le bloc-porte
Résidence P 45 vous
offre la meilleure
performance
acoustique du
marché et des
options de design et
de mise en oeuvre
inégalées



3 familles de designs



Porte lisse



Portes rainurées



Portes moulurées

Mises en œuvre

+ Standards

+ Rénovation



+ Cloisons de doublage



+ Cloisons plaques de plâtre



Nos +

- + Meilleure performance acoustique du marché
- + Nouveaux designs rainurés
- + Nouvelle mise en oeuvre sur cloison plaques de plâtre
- + Elargissement du domaine dimensionnel
- + Optimisation du poids des vantaux

Dimensions

	Hauteur			Largeur			Surface	V2/V1 ≥ à	Acoustique	Mises en œuvre
	Vantail Mini / Maxi	Imposte Mini / Maxi	Maxi imposte + porte	V1 Mini / Maxi	V2 Mini / Maxi	V1 + V2 Mini / Maxi	Maxi m ²			
Cote nominale	1850/2109	-	-	720/920	-	-	-	-	45 (-1,-4) dB	Toutes
Cote nominale	1850/2209	-	-	720/1020	-	-	-	-	45 (-1,-4) dB	Standards

V1 : vantail ouvrant, V2 : vantail semi-fixe



FEU

E/EI 30

- Efectis N° 13-A-1027



ACOUSTIQUE

Rw 45 dB (-1,-4)

- FCBA N° 404/13/203/4



STABILITÉ

Garantie, selon DTU par nature même du vantail



THERMIQUE

Ud = 1,2 (HB) :

Ud = 1,4 (HM)

- FCBA N° PC. CIAT/2014.033.5



ÉTANCHÉITÉ

A*4

- FCBA.IBC.342.372-BG/ SM N° 2013.462.351

Descriptif de base

Huisserie

- + Type : Huisserie métallique en acier LAC 15/10e prépeint ou bois prépeint
- + Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous
- + Joint : Isophonique
- + Joint feu : Intumescent sur les montants et la traverse
- + Seuil : En acier en U inversé de 19 mm posé
- + Fixation : Selon mise en œuvre

Vantail

- + Epaisseur : 52 mm
- + Cadre : Cadre Bois
- + Ame : Composite coupe-feu, acoustique et stable
- + Chants : A recouvrement 4 côtés
- + Joint : Isothermique et isophonique
- + Poids (format 2009 x 920) : 52 kg

Articulation et fermeture

- + Articulation : 4 fiches réglables
- + Serrure : Réservation pour serrure à larder - Axe à 50 mm, entraxe fouillot / cylindre de 70 mm - Entraxe de la garniture à 195 mm

Variantes & options

Finitions

- + Parement lisse en acier pré-laqué ou aspect bois de fil selon nuancier Premdor
- + Parement lisse en acier laqué haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé ou métallisé selon nuancier Premdor ou nuancier RAL classique
- + Parement en acier avec rainurage en creux sur face extérieure ou en relief sur face extérieure ou intérieure. Modèle spécifique sur étude
- + Moulures aluminium suivant modèles de la gamme

Huisseries

- + Bois à vernir sur demande
- + Acier galvanisé, 1er choix 15/10e prépeint
- + Acier laqué haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé ou métallisé selon nuancier Premdor ou nuancier RAL classique

Vantail

- + Chants à recouvrement 3 côtés avec joint balai, avec ou sans seuil à la suisse
- + 2, 3 ou 4 pions anti-dégondage

Fermeture

- + Serrure un point de sûreté axe à 50 ou PMR
- + Serrure un point à carte
- + Serrure multipoints axe à 50 ou PMR, en version standard ou A2P*, ou axe à 50 en version A2P**

Accessoires

- + Microviseur, hauteur standard 1500 mm. Autre sur demande
- + Cache-paumelles en laiton ou argent brossé
- + Entrebailleur applique
- + Garniture sur plaque double béquille ou avec poignée de tirage côté extérieur, garniture sur rosace, pour serrures standard et PMR
- + Cylindre à profil européen 30 + 40, standard, A2P* ou A2P**

Mises en œuvre

Standards

- + Bâti bois - Pose scellée : plan PM 16
- + Huisserie bois - Pose scellée : plan PM 18
- + Huisserie bois - Pose en tableau : plan PM 22
- + Bâti métal - Pose scellée : plan PM 15
- + Huisserie métal - Pose scellée : plan PM 17
- + Huisserie métal - Pose scellée en feuillure de maçonnerie : plan PM 19
- + Huisserie métal - Pose banchée : plan PM 20
- + Huisserie métal - Pose en tableau : plan PM 21

Spéciales

- + Huisserie bois - Pose en reprise de doublage DCF 20 : plan PM 25
- + Huisserie bois - Pose sur cloison plaques de plâtre : plan PM 30
- + Bâti métal - Pose en rénovation sur huisserie existante : plan PM 23-1
- + Huisserie métal - Pose en reprise de doublage DCF 20 : plan PM 24
- + Huisserie métal - Pose sur cloison plaques de plâtre : plan PM 29