

# Suprafeu VV 1V Pivot Linteau EI60

E/EI 60

Porte feu

Mode 1 - 1 vantail - Double action

La porte Suprafeu Va & Vient pivot linteau 1V double action EI 60 mode 1, apporte une solution simple et économique pour les recouvrements entre deux zones de sécurité incendie imposés par la réglementation incendie.


**FEU**  
E/EI 60


- Efectis N° 11-A-004
- Recto, Verso


**ENVIRONNEMENT**


- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)

Feu

## 3 familles de designs



Isoplane



Gravée



Stratifiée

## Mise en œuvre



## Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Jeux résiduels de 13 mm en traverse basse possible
- + Pose tunnel sur cloison plaque de plâtre

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : mini 120x47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Intumescent collé sur les montants et la traverse

**Vantail** - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit chanfreiné côté articulation - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joint intumescent à lèvres côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 64 kg - Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

## Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois			Huisserie mixte	
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel
2460x1185	EI60	PB-100-S	PB-101-S	PB-102-S	PB-103-S	PB-104-S

## Variantes & options

**Finitions du vantail** - Stratifié

**Décors du vantail** - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié -

**Huisserie** - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois) - Joint anti-pince doigts côté battement

**Contrôles d'accès\*** - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrous motorisés encastrés à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

**Vantail** - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107, PB-137)

### Oculus\*

Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parclozes bois	
Formats standards	• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400
Formats Maxi hors standard	• Parclozes bois : 1200x400, triangulaire 600x400
Nombre maxi	• Parclozes bois : 4 par vantail, surface maxi tous vitrages confondus 0,48 m2
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

**Accessoires\*** - protection de porte PVC

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Huisserie bois			Huisserie mixte	
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel
		PB-100-S	PB-101-S	PB-100-S	PB-103-S	PB-104-S
	1V	EI60	H2460xLV[530/1185], 2.64m <sup>2</sup> maxi (Ex : 2460x1073 ou 2227x1185)			

H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V