

Climafone 38 2V EI 30

Porte acoustique stable - Palière

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Climafone 38 2V est la porte palière EI30, stable et acoustique 37 dB. Elle est particulièrement adaptée pour la porte d'entrée donnant directement sur la pièce de vie (séjour).



RA=37 dB
Rw=38 dB
(-1,-2)



FEU
E/EI 30
• EFACTIS N° EFR-14-000288
• Recto Verso



ACOUSTIQUE
Ra=37 dB Rw=38 dB (-1,-2)
• CTBA N° 02/PC/PHY/2006/7A
• CTBA N° 00/PC/PHY/1016/360
• (configuration avec imposte)
• CSTB N° 27473 – Essai
+ ext 02/03
• FCBA-
IBC-342.372-2011.284.307_e1



STABILITÉ
Configuration testée
en 2040 x 930 mm
• Climat B Classe 2
• (flèche < 4mm)
• CTBA N°01/PC/PHY/1068/5a
+ ext de résultat




THERMIQUE
Ud = 1,4 (HB)
Ud = 1,7 (HM)
• FCBA PC.CIAT/2016.045.11
• FCBA PC.CIAT/2016.045.12



ENVIRONNEMENT

• DEP N°3 (HB)
• DEP N°4 (HM)

5 familles de designs



Mise en œuvre



Nos +

+ Solutions de mise en œuvre
Fin de Chantier

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Composite coupe-feu, acoustique, stable et thermique - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée iso - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 3 points à pènes sortants axe à 50 - Verrouillage : Crémone en applique

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max (Ra)	Bâti bois	Huisserie bois			Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre
2240x(1230+1230)	37 dB Climat 2B 1,4 W/m².K	PB-61	PB-63	PB-66	PB-68	PB-60	PB-62	PB-64	PB-65	PB-67

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, FC ou UE - Etanchéité à l'air : Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Imposte - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage

Serrures* - Multipoints axe à 50, standard ou A2P* - Multipoints A2P** axe à 50 - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique

Verrouillage du vantail semi-fixe*

- Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe
- Verrou : automatique - Crémone encastrée - Barre anti-panique 2 points applique

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée) - Sélecteur en applique, linéaire et système anti-fausse manœuvre

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm

- Garniture sur plaque ou sur rosace
- Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

		Performance (Ra)	Imposte	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal						Dissymétrie «rapport semi fixe ouvrant > ou = à»	Palière
				Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre		Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Easy Métal (6)			
				PB-61	PB-63	PB-66	PB-68		PB-60	PB-62	PB-64	PB-65	PB-67	PB-73			
	2VE	37dB	-	H2240xLVP(630/930)+LVSF(630/930)					H2240xLVP(630/930)+LVSF(630/930)							-	
	2VE	33dB	H400 (1)	H2240xLVP(630/930)+LVSF(630/930)					H2240xLVP(630/930)+LVSF(630/930)					-		-	
	2VI	37dB	-	H2240xLVP(830/1130)+LVSF(530/829)					H2240xLVP(830/1092)+LVSF(530/829)							0.5 (Ex:1130+565 ou 1060+530)	
	2VI	35dB	-	H2240xLVP(720/1060)+LVSF(360/530)					H2240xLVP(720/1060)+LVSF(360/530)							0.5 (Ex:1060+530 ou 720+360)	
	2VI	35dB	-	H2240xLVP(720/930)+LVSF(230/330)					H2240xLVP(720/930)+LVSF(230/330)							0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)	
	2VI	33dB	H400 (1)	H2240xLVP(720/1230)+LVSF(360/719)					H2240xLVP(720/1092)+LVSF(360/717)					-		0.5 (Ex:1230+615 ou 720+360)	
	2VI	33dB	H500 (1)	H2240xLVP(720/930)+LVSF(230/330)					H2240xLVP(720/930)+LVSF(230/330)					-		0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)	
	2VI	32dB	H400 (1)	H2240xLVP(830/930)+LVSF(515/829)					H2240xLVP(830/930)+LVSF(515/829)					-		-	

(1) : Imposte non incluse dans la hauteur maxi (6) : Limité à 2040x(930+930)
H : hauteur, LVP: Largeur vantail principal, LVSF : largeur vantail semi fixe