

Stabifone 39 1V EI 60

Porte incompatible avec feuillure standard d' huisserie de 43 à 48 mm
Porte acoustique stable - Palière

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

RA=39 dB
Rw=40 dB
(-1;-2)

La Stabifone 39 1V est la porte palière EI60, acoustique et stable, particulièrement étudiée pour créer la porte de Chambre Refuge pour l'hôtellerie. Grâce aux ferme-portes encastrés et aux charnières invisibles, c'est la solution esthétique associée à une haute performance feu et acoustique.



FEU
E/EI 60
• PV EFR-15-001715
• Recto Verso



ACOUSTIQUE
Ra=39 dB Rw=40 dB (-1;-2)
• FCBA N° 404/13/39/9



STABILITÉ
Configuration testée
en 2040 x 930 mm
• Climat C Classe 3
• (flèche < 2mm)
• Extrapolation du PV CTBA
N°03/PC/PHY/21/1a



THERMIQUE
Ud = 1 (HB)
Ud = 1,1 (HM)
• FCBA PC.CIAT/2016.045.19
• FCBA PC.CIAT/2016.045.20



ENVIRONNEMENT

10-31-1148
Certifié PEFC
pefc-france.org

MIXTE
eau de sources
responsables
FSC® C015088

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C
• FDES N°3 (HB)
• FDES N°9 (HM)

5 familles de designs

Isoplane

Stratifiée

Moulurée

Placage bois
Essence fine

Gravée
et Matricée

Mise en œuvre

TUNNEL

Pose en tableau et
entre murs

Nos +

- + Stabilité : flèche < 2mm
- + Ferme-porte encastré
- + Serrure et gâche électrique
- + Très grandes dimensions
- + Charnières invisibles

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 98 x 68 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique
Vantail - Epaisseur : 70 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Composite coupe-feu et acoustique - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : EI 60 - Etanchéité à l'air : Double joints balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 116 kg - Articulation : paumelles de 160x80 inox renforcées - Serrure : 3 points axe à 120 protégés thermiquement

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max (Ra)	Bâti bois	Huisserie bois		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre
2875x1070	43 dB - Climat 3C - 1 W/m².K	PB-190	PB-190	PB-190	PB-190

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

Décors du vantail - Matricé - Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (limité à 2)

Vantail - Etanchéité à l'air : Double plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Articulations* - Paumelles inox UNI - Paumelles 160x80 Picarde à bille ou Loutre inox renforcées - Charnières invisibles réglables en 3D - Pions anti-dégondage

Serrures* - Serrure de sureté 1pt de type urgence - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Jarrettière encastrée

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré

Oculus*

Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	• Parclores bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclores acier : D 279, D 432, 432x279
Nombre maxi	• Parclores bois : 2 par vantail • Parclores acier : 2 par vantail
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance (Ra)	Imposte	Bâti bois	Huisserie bois		
			Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre
			PB-190	PB-190	PB-190	PB-190
	1V	39dB (1)	-	2240x(630/1030)		
	1V	38dB	-	2240x(1031/1070)		
	1V	Non mesuré	-	2875x(330/1070), 2,79 m² maxi (Ex : 2875x970 ou 2608x1070)		

(1) : 43 dB avec double joint balai et seuil suisse