

Premabois âme pleine tertiaire et ERP 1V

PLEINE

Porte de communication

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Premabois âme pleine 1V est une porte de communication haut de gamme très résistante, qui se décline en battante ou coulissante, dans de nombreux designs avec ou sans vitrage, particulièrement adaptée à l'usage intensif des bureaux et bâtiments publics.



Communication



ACOUSTIQUE

- Confort acoustique
- Ra = 22 dB
- FCBA.IBC.342.372.2010.262.132_e3



PLEINE




ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

6 familles de designs



Mise en œuvre



Nos +

- + Multiples solutions Huisseries Fin de Chantier en kit ou en bloc
- + Option : Joncs à coller sur la gamme Matriciée

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux brut sans joint confort - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - A recouvrement - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : 3 paumelles UNI BCP sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - 3 fiches sur huisserie bois - 3 fiches sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - 3 paumelles 110 x 55 sur huisserie bois, 4 à partir de 930 - Serrure : 1 point de sureté axe à 50

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à recouvrement ou chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Kit coulissant en applique** : à peindre

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois traditionnel	Huisserie bois traditionnelle				Bâti métal traditionnel	Huisserie métal traditionnelle				Huisserie Fin de Chantier Bois	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy Bois
3000x1230	22 dB	PB-02-CD/ PB-21-CR	PB-04-CD/ PB-23-CR	PB-07-CD/ PB-26-CR	PB-09-CD/ PB-28-CR	PB-36CD/ PB-38CR	PB-01-CD/ PB-20-CR	PB-03-CD/ PB-22-CR	PB-05	PB-06-CD/ PB-25-CR	PB-08-CD/ PB-27-CR	PB-37-CD/ PB-39-CR	PB-13-CD/ PB-32-CR

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Contreplaqué

Décors du vantail - Matricé - Matricé Givré - Matricé avec joncs à coller gamme Parure, en prépeint - Gravé en Beaux-Arts ou New-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Postformé et Postformé tendance - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Quali + : Huisserie bois prépeint sans joint iso - Bois dur qualité à peindre - Créaconfort : Bois résineux qualité prépeint avec joint iso - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité)

Vantail - Usinage pour porte coulissante selon plan PB 302 sur modèles non vitrés

Imposte - Suivant plans PB-18 (HB) et PB-19 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles UNI BCP sur Huisserie bois - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D

Serrures - 1 point BC, BCC ou de sûreté ou PD 1/2 T - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - multipoints - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale

Oculus*

Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279 • Tous les modèles vitrés des gammes de designs Communication sauf les oculi des portes laquées à chant PVC
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parcloses acier : 1194x229

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Kit coulissant en applique à peindre pour vantail de 1030 maxi suivant plan PB-280 - Garnitures pour porte coulissante sans verrouillage (ME1) ou avec verrouillage (MH1) - Garniture sur plaque ou sur rosace

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Bâti bois traditionnel		Huisserie bois traditionnelle				Bâti métal traditionnel		Huisserie métal traditionnelle				Huisserie Fin de Chantier Bois		
	Scellé		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellé		Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy Bois	
	PB-02-CD/ PB-21-CR	PB-04-CD/ PB-23-CR	PB-07-CD/ PB-26-CR	PB-09-CD/ PB-28-CR	PB-36CD/ PB-38CR	PB-01-CD/ PB-20-CR	PB-03-CD/ PB-22-CR	PB-05	PB-06-CD/ PB-25-CR	PB-08-CD/ PB-27-CR	PB-37-CD/ PB-39-CR	PB-13-CD/ PB-32-CR			
1V	Isoplane prÈpeinte		2610x(330/1230) (4)												
1V	PostformÈe prÈpeinte		2040x(430/930) (3) (4)												
1V	GravÈe prÈpeinte		2040x(630/930) (3) (4)												
1V	MatricÈe prÈpeinte		2040x(430/930) (3) (4)												
1V	Essence fine		2610x(330/1230) (3) (4)												
1V	StratifiÈe		3000x(330/1230) (3) (4)												

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUVREMENT, (3) : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle (4) : Easy Bois, hauteur limitée à 2040 et largeur vantail mini = 630 mm