Premabois stratifié rives homogènes 1V

PLEINE

Porte de communication

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Prémabois Stratifiée à rives homogènes 1V est une porte de communication très haut de gamme, disponible dans de nombreux décors stratifiés avec ou sans rainurage et 3 designs d'inserts affleurants ou posés en applique. Elle est particulièrement adaptée à l'usage intensif des bureaux et bâtiments publics de prestige.



ACOUSTIQUE

- Confort acoustique
- Ra = 25 dB
- CTBA 02/PC-PHY/2006/12



PI FINE

ENVIRONNEMENT





• FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

2 familles de designs





Isoplane (stratifié à peindre)

Stratifiée

Mise en œuvre





Nos +

- + Nouveaux coloris : Gamme leader
- Parcloses acier extra-plates

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine - Parement : Plans en stratifiés - Chants : Droits - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point de sureté axe à 50

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois traditionnel	Huisserie bois traditionnelle						Bâti métal traditionnel	Huisserie métal traditionnelle						
		Scellé	Scellée	Tunnel	Ossature	SIOO	Plaques de plâtre	Placopan	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Ossature bois		de plâtre	pan
					Demi-style	CLT							Demi-style	CLT	Plaques d	Placopan
3000x 1230	25 dB	PB-02-CD	PB-04-CD	PB-07-CD	PB-423-A	PB-423-B	PB-09-CD	PB-36CD	PB-01-CD	PB-03-CD	PB-05	PB-06-CD	PB-424-A	PB-424-B	PB-08-CD	PB-37-CD



Variantes & options

Décors du vantail - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Résineux brut ou à peindre - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité)

Vantail - Cadre bois dur qualité à vernir - Usinage pour porte coulissante selon plan PB 302 sur modèles non vitrés

Imposte - Suivant plans PB-18 (HB) et PB-19 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox **-** Charnières invisibles réglables en 3D **-** Pions anti-dégondage

Serrures - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - multipoints - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale

Oculus*

Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates									
Formats standards	 Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279 								
Formats Maxi hors standard	Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400								

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garnitures pour porte coulissante sans verrouillage (ME1) ou avec verrouillage (MH1) - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois traditionnel		Huisse	erie bois	s traditi	onnelle		Bâti métal traditionnel	Huisserie métal traditionnelle							
		Scellé	Scellée	Tunnel	Ossature		de plâtre	de	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Ossature bois		de plâtre	Placopan	
					Demi-style	CLT	Plaques	Plac	Š	Sce	Ban	Tur	Demi-style	CLT	Plaques de	Plac	
		PB-02-CD	PB-04-CD	PB-07-CD			PB-09-CD	PB-36CD	PB-01-CD	PB-03-CD	PB-05	PB-06-CD			PB-08-CD	PB-37-CD	
/	Stratifiée	H 3000x LV (330/1230)															





^{*} Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE