Premabois Maternelle 1V

PLEINE

Porte de communication

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Premabois Maternelle 1V est une porte de communication spécialement conçue pour garantir la sécurité des jeunes enfants, avec des joints anti-pince doigts et avec une poignée rehaussée.





#### **ENVIRONNEMENT**





FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)



## 4 familles de designs



#### Mise en œuvre Nos +



- + Joints anti-pince doigts pour la sécurité des enfants
- + Parcloses acier extra-plates
- Nous consulter + Verre résistant aux chocs

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Spécial maternelle bois résineux - Ame : Pleine - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Joint APD : Anti-pince doigts côté articulation et battement de 1 100 mm de hauteur - Poids (format 2040 x 930) : 37 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP spécial sur huisserie bois et métallique maternelle - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Axe béquille à 1300mm du sol pour respect norme PMR

#### Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois					Bâti métal	Huisserie métal					
		Scellé	Scellée	Tunnel	Ossature	Ossature bois		.lé	ée	chée	lel	Ossature bois		ues de âtre
					Demi-style	CLT	Plaques plâtre	Scellé	Scellée	Banc	Tunr	De- mi-style	CLT	Plaques plâtre
3000x1230		PB- 40	PB- 40	PB- 40	PB-423-A	PB- 423-B	PB- 40	PB- 41	PB- 41	PB- 41	PB- 41	PB- 424-A	PB- 424-B	PB-41



### Variantes & options

#### Finitions du vantail - Stratifié

**Décors du vantail -** Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint

**Huisserie** - Résineux - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité)

**Vantail** - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Suppression du joint APD (anti pince doigts) côté articulation

Imposte - Suivant plans PB-18 (HB) et PB-19 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

**Serrures** - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - Barre anti-panique 1 point en applique

**Contrôles d'accès\* -** Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique

**Fermeture\*** - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale

#### Oculus\*

Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates								
Formats standards	<ul> <li>Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400</li> <li>Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279</li> </ul>							
Formats Maxi hors standard	Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400							

Accessoires\* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

**Châssis vitré** - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

# Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

			Bâti bois Huisserie bois						Bâti métal	Huisserie métal					
		Performance	Scellé	Scellée	Tunnel	Ossature bois		de plâtre	Scellé	Scellée	3anchée	Tunnel	Ossature bois		de plâtre
						Demi-style	CLT	Plaques	Sce	Sce	Banı	Tur	Demi-style	CLT	Plaques de
			PB- 40	PB-40	PB- 40			PB- 40	PB- 41	PB- 41	PB- 41	PB- 41			PB-41
	1V	Isoplane prépeinte	H2610xLV(630/1230)  Weeinte H2040vLV(420/920) (2)												
	1V	Gravée prépeinte													
	1V	Stratifiée	<b>H</b> 3000x <b>LV</b> (330/1230)												

(3) : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V

