

Prematherm BEPOS 1V


U_D = 0,97 (HB)
U_D = 1,5 (HM)

Porte thermique

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

Isolation thermique et étanchéité à l'air optimales pour ce produit que nous préconisons pour les constructions conformes aux labels Effinergie +, BEPOS et à la RT 2020.

Exemple d'utilisation : Séparation Garage ou Cellier isolé du reste de l'habitation dans construction labellisée.



Thermique



THERMIQUE

U_D = 0,97 (HB)

U_D = 1,5 (HM)

- CTBA N° 03/PC.CERT/02-01b
- FCBA PC.CIAT/2019.357.1
- FCBA PC.CIAT/2019.357.2



STABILITÉ

Configuration testée en 2040 x 930 mm

- Climat B Classe 2
- flèche < 4 mm
- CTBA N°01/PC/PHY/1068/4a (en chant droit uniquement)




ENVIRONNEMENT



- FDES N°2 (HB) / FDES N°8 (HM)

2 familles de designs



Isoplane



Matricée et Gravée

Mise en œuvre



Nos +

- + Kit d'étanchéité pour test d'infiltrométrie
- + Multiples solutions Huisseries Fin de Chantier en kit ou en bloc
- + Serrure multipoints automatique pour porte à recouvrement

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Huisserie Créaconfort : Bois résineux pré-peint avec joint confort - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Portes Thermiques - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - A recouvrement - Etanchéité à l'air : Kit seuil aluminium en fourniture, emballage individuel - Poids (format 2040 x 930) : 23 kg - Articulation : 3 paumelles 110 x 55 sur huisserie bois - 3 paumelles UNI BCP sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - 3 fiches sur huisserie bois - 3 fiches sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - Serrure : 3 points 1 coffre axe à 50

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à recouvrement ou chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Easy'M Blanc** : Huisserie MDF revêtue papier décor blanc - Porte prépeinte à recouvrement - Livré monté

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois		Huisserie bois				Bâti métal		Huisserie métal				Huisserie Fin de Chantier Bois	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	UNIK	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Easy Bois	Easy'M Blanc	
2240x1230	0.97 W/m.K Climat 2B	PB-02-CD/ PB-21-CR_1V	PB-04-CD/ PB-23-CR_1V	PB-07-CD/ PB-26-CR_1V	PB-09-CD/ PB-28-CR_1V	PB-11-CD/ PB-30-CR_1V	PB-42-CR	PB-01-CD/ PB-20-CR_1V	PB-03-CD/ PB-22-CR_1V	PB-06-CD/ PB-25-CR_1V	PB-08-CD/ PB-27-CR_1V	PB-10-CD/ PB-29-CR_1V	PB-13-CD/ PB-32-CR_1V	PB-31-CR_1V	

Variantes & options

Finitions du vantail - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement - Contreplaqué

Décors du vantail - Matricé - Matricé Givré - Matricé avec joncs à coller gamme Parure (selon modèles), en prépeint - Gravé (selon modèles) en prépeint

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - huisserie UNIK : Bois résineux prépeint RAL 9016, avec joint confort, revêtu d'un film de protection

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité à l'air : Kit seuil bois en fourniture, emballage individuel

Articulations* - Paumelles UNI BCP ou 140x70 sur Huisserie bois - Charnières invisibles réglables en 3D

Serrures* - Multipoints automatique pour porte à recouvrement

Accessoires* - Garniture sur plaque ou sur rosace

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois	Huisserie bois						Bâti métal	Huisserie métal					Huisserie Fin de Chantier Bois	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	UNIK	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Easy Bois	Easy/M Blanc		
		PB-02-CD/ PB-21-CR_1V	PB-04-CD/ PB-23-CR_1V	PB-07-CD/ PB-26-CR_1V	PB-09-CD/ PB-28-CR_1V	PB-11-CD/ PB-30-CR_1V	PB-42-CR	PB-01-CD/ PB-20-CR_1V	PB-03-CD/ PB-22-CR_1V	PB-06-CD/ PB-25-CR_1V	PB-08-CD/ PB-27-CR_1V	PB-10-CD/ PB-29-CR_1V	PB-13-CD/ PB-32-CR_1V	PB-31-CR_1V		
	1V	Isoplane prÉpeinte	2240x(630/1230) (2) (3)										2040x (630/930)			
	1V	GravÉe prÉpeinte	2040x(630/930) (2) (3)													
	1V	MatricÉe prÉpeinte	2040x(630/930) (2) (3)													

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUVREMENT, (2) : Dimension limité en hauteur à 2040 pour Easy Bois
(3) : Se référer aux pages Designs Thermique pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle