

# Prematherm postformé BEPOS 1V

U<sub>d</sub> = 1,1 (HB)  
U<sub>d</sub> = 1,5 (HM)

Porte thermique

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

Isolation thermique et étanchéité à l'air optimales pour ce produit que nous préconisons pour les constructions conformes aux labels Effinergie +, BEPOS et à la RT 2020.

Exemple d'utilisation : Séparation Garage ou Cellier isolé du reste de l'habitation dans construction labellisée.



Thermique



## THERMIQUE

U<sub>d</sub> = 1,1 (HB)

U<sub>d</sub> = 1,5 (HM)

- CTBA N° 03/PC.CERT/02-01b



## STABILITÉ

Configuration testée en 2040 x 930 mm

- Climat B Classe 2
- flèche < 4 mm
- CTBA N°01/PC/PHY/1068/4a (en chant droit uniquement)



## ENVIRONNEMENT

- FDES N°3 (HB)

## 2 familles de designs



Postformée



Postformée tendance

## Mise en œuvre



## Nos +

- + Kit d'étanchéité pour test d'infiltrométrie
- + Multiples solutions Huisseries Fin de Chantier en kit ou en bloc
- + Serrure multipoints automatique pour porte à recouvrement

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Huisserie Créaconfort : Bois résineux pré-peint avec joint confort - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

**Vantail** - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Portes Thermiques - Parement : Postformé en MDF prépeint - Chants : Droits - A recouvrement - Etanchéité à l'air : Kit seuil aluminium en fourniture, emballage individuel - Poids (format 2040 x 930) : 23 kg - Articulation : 3 paumelles 110 x 55 sur huisserie bois - 3 paumelles UNI BCP sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - 3 fiches sur huisserie bois - 3 fiches sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - Serrure : 3 points 1 coffre axe à 50

**Solution fin de chantier avec joint confort** - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à recouvrement ou chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Easy'M Blanc** : Huisserie MDF revêtue papier décor blanc - Porte prépeinte à recouvrement - Livré monté

## Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois		Huisserie bois					Bâti métal		Huisserie métal			Huisserie Fin de Chantier Bois	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	UNIK	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Easy Bois	Easy'M Blanc	
2040x930	<b>1.1 W/m<sup>2</sup>.K - Climat 2B</b>	PB-02-CD/ PB-21-CR_1V	PB-04-CD/ PB-23-CR_1V	PB-07-CD/ PB-26-CR_1V	PB-09-CD/ PB-28-CR_1V	PB-11-CD/ PB-30-CR_1V	PB-42-CR	PB-01-CD/ PB-20-CR_1V	PB-03-CD/ PB-22-CR_1V	PB-06-CD/ PB-25-CR_1V	PB-08-CD/ PB-27-CR_1V	PB-10-CD/ PB-29-CR_1V	PB-13-CD/ PB-32-CR_1V	PB-31-CR_1V	

## Variantes & options

**Huisserie** - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie UNIK : Bois résineux prépeint RAL 9016, avec joint confort, revêtu d'un film de protection

**Vantail** - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité à l'air : Kit seuil bois en fourniture, emballage individuel

**Articulations\*** - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D

**Serrures\*** - Multipoints automatique pour porte à recouvrement

**Accessoires\*** - Garniture sur plaque ou sur rosace

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Bâti bois	Huisserie bois					Bâti métal	Huisserie métal				Huisserie Fin de Chantier Bois	
	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	UNIK	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Easy Bois	Easy'M Blanc
	PB-02-CD/PB-21-CR_1V	PB-04-CD/PB-23-CR_1V	PB-07-CD/PB-26-CR_1V	PB-09-CD/PB-28-CR_1V	PB-11-CD/PB-30-CR_1V	PB-42-CR	PB-01-CD/PB-20-CR_1V	PB-03-CD/PB-22-CR_1V	PB-06-CD/PB-25-CR_1V	PB-08-CD/PB-27-CR_1V	PB-10-CD/PB-29-CR_1V	PB-13-CD/PB-32-CR_1V	PB-31-CR_1V
	1V	<b>Postformée prÉpeinte</b>											2040x(630/930) (3)

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUVEREMENT (3) : Se référer aux pages Designs Thermique pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle