

# PB-502 \_ Ind2 : Fiche quincaillerie - Oculus

Gamme Porte EI30 et EI60 et EI90

Type	Référence	Fabricant	Forme	Dimensions vitrage	Nbe maxi par vantail	Distance mini entre bords et oculus	Distance mini entre oculi		
EI30	Oculus EI30 parclosage bois	E130: PYROSTOP 30-10 PYROBEL 16  E30: PYROBELITE 7 EG PYROBELITE 10 PYRODUR 30-10 PYRODUR 30-201	PILKINGTON A.G.C  A.G.C A.G.C PILKINGTON PILKINGTON	Rectangle	1200x500 mm maxi 1200x400 800x200 400x300	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	212 mm du chant latéral 237 mm de la traverse haute	150 mm	
				Circulaire	Ø 400 mm Ø 300 mm				
				1/2 Lune	Ø 400 mm Ø 300 mm				
				Triangulaire	400x600 mm maxi Angle < 30°				
	Oculus EI30 parclosage acier extra plate	E130: PYROSTOP 30-10 PYROBEL 25 Parclose métallique	PILKINGTON A.G.C ANEMOSTAT (Parclose)	Rectangle	279x432 mm 229x1194 mm	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	102 mm du chant du vantail côté fermeture 100 mm de la traverse haute	150 mm	
				Circulaire	Ø 432 mm Ø 279 mm				
	Oculus EI30 anti-X parclosage bois	E30: PYRODUR 30-251	PILKINGTON	Rectangle	800x300 mm maxi 800x200 400x300	1 oculus par vantail	212 mm du chant latéral 237 mm de la traverse haute	/	
	EI60	Oculus EI60 parclosage bois	E60/EI30: PYROBEL 16  E160: PYROBEL 25 PYROSTOP 60-101	A.G.C  A.G.C PILKINGTON	Rectangle	1200x400 800x200 400x300	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	200 mm du chant latéral 200 mm de la traverse haute	200 mm
					Circulaire	Ø 400 mm Ø 300 mm			
1/2 lune					Ø 400 mm Ø 300 mm				
Triangulaire					400x600 mm S < 25 dm <sup>2</sup> Angle < 30°				
Oculus EI60 parclosage acier extra plate		E160: PYROBEL 25 Parclose métallique	A.G.C ANEMOSTAT (Parclose)	Rectangle	279x432 mm 229x1194 mm	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	200 mm du chant latéral 200 mm de la traverse haute	200 mm	
				Circulaire	Ø 432 mm Ø 279 mm				
EI90	Oculus EI90 parclosage acier extra plate	E190: PYROBEL 35	AGC	Rectangle	800x200 mm 400x300 mm	1 oculus par vantail	215 mm	-	
				Circulaire	Ø 400 mm				

Les performances acoustiques des vantaux sont réduites en présence d'oculus