

# Plan PB-502 \_ Ind6 : Fiche quincaillerie - Oculus

Gamme Porte EI30 - EI60 - EI90

		Référence produit	Type	Référence	Fabricant	Forme	Dimensions vitrage	Nbe maxi par vantail	Distance mini entre bords et oculus	Distance mini entre oculi		
Simple Action	EI30	Premafeu Premafeu SPF P MAT Premafone MAG30	Oculus EI30 parclosage bois	<b>EI<sub>1</sub>30 / EI<sub>2</sub>30 / E30:</b> PYROSTOP 30-10 PYROBEL 16  <b>E30:</b> PYROBELITE 10 PYRODUR 30-10 PYRODUR 30-201	PILKINGTON A.G.C  A.G.C PILKINGTON PILKINGTON	Rectangle	1200x500 mm maxi 1200x400 800x200 400x300	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	212 mm du chant latéral 237 mm de la traverse haute	150 mm		
						Circulaire	Ø 400 mm Ø 300 mm					
						1/2 Lune	Ø 400 mm Ø 300 mm					
							Triangulaire	600x400 mm maxi Angle < 30°				
				Oculus EI30 parclosage acier extra plate	<b>EI<sub>1</sub>15 / EI<sub>2</sub>30 / E30:</b> PYROSTOP 30-10 PYROBEL 25 PYROBEL 16 Parclose métallique	PILKINGTON A.G.C A.G.C ANEMOSTAT	Rectangle	432x279 mm	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	102 mm du chant du vantail côté fermeture 100 mm de la traverse haute	150 mm	
				Circulaire	Ø 432 mm Ø 279 mm							
				Oculus EI30 parclosage acier inoxydable	<b>E30/EI<sub>1</sub>15/EI<sub>2</sub>30/EI<sub>3</sub>30:</b> PYROSTOP 30-10 PYROBEL 16	A.G.C.	Rectangle	400x300	/	/	/	
				Anti-X	Oculus EI30 anti-X parclosage bois	<b>E30:</b> PYRODUR 30-251	PILKINGTON	Rectangle	800x300 mm maxi 800x200 400x300	1 oculus par vantail	212 mm du chant latéral 237 mm de la traverse haute	/
				Suprafeu CF56	/	/	/	/	/	/	/	
		EI60	Suprafeu Suprafone MAG 60 Suprafeu GD Suprafeu SPF CF70	Oculus EI60 parclosage bois	<b>EI<sub>1</sub>30/EI<sub>2</sub>30:</b> PYROBEL 16  <b>EI<sub>1</sub>60/EI<sub>2</sub>60:</b> Dormant Bois PYROBEL 25  <b>EI<sub>1</sub>30/EI<sub>2</sub>60:</b> Dormant Métal PYROBEL 25	A.G.C	Rectangle	1200x400 800x200 400x300	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	200 mm du chant latéral 200 mm de la traverse haute	200 mm	
Circulaire	Ø 400 mm Ø 300 mm											
1/2 lune	Ø 400 mm Ø 300 mm											
Triangulaire	600x400 mm S < 25 dm <sup>2</sup> Angle < 30°											
			Oculus EI60 parclosage acier extra plate	<b>EI<sub>1</sub>60/EI<sub>2</sub>60:</b> Dormant Bois PYROBEL 25  <b>EI<sub>1</sub>30/EI<sub>2</sub>60:</b> Dormant Métal PYROBEL 25	A.G.C ANEMOSTAT (Parclose)	Rectangle	432x279 mm	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	200 mm du chant latéral 200 mm de la traverse haute	200 mm		
			Circulaire	Ø 432 mm Ø 279 mm								
Double Action	EI30	Premafeu VV Premafeu VV GD	Oculus EI30 Parclosage bois	<b>E30:</b> Pyrostop 30-10 Pyrodur 30-10 Pyrodur 30-201  <b>EW30:</b> Pyrobelite 7 Pyrobelite 7 ISO Pyrobelite 11  <b>EI30:</b> Pyrobelite 16 Pyrobelite 16 EG	A.G.C PILKINGTON	Rectangle	400x300 mm 800x200 mm 1200x400 mm 1700x450 mm	4	150 mm du chant latéral 150 mm de la traverse haute	200 mm		
						Circulaire	Ø 300 mm Ø 400 mm					
			Triangulaire			600x400 mm S < 25 dm <sup>2</sup> Angle < 30°						
			Rectangle			432x279 mm						
				Oculus EI30 Parclosage acier extra plate			Circulaire	Ø 279 mm Ø 432 mm				
		EI60	Suprafeu VV	Oculus EI60 Parclosage bois	<b>EI<sub>1</sub>30/EI<sub>2</sub>30:</b> Pyrobel 16  <b>EI<sub>1</sub>60/EI<sub>2</sub>60:</b> Pyrobel 25 Pyrostop 60/101	A.G.C A.G.C PILKINGTON	Rectangle	1200x400 mm	4 avec surface maxi de clair de vitrage 48 dm <sup>2</sup>	200 mm du chant latéral 200 mm de la traverse haute	200 mm	
	Circulaire						Ø 400 mm					
	Triangulaire						600x400 mm S < 25 dm <sup>2</sup> Angle < 30°					
	EI90	Hyperfeu VV	Oculus EI90 parclosage acier extra plate	<b>EI<sub>1</sub>90/EI<sub>2</sub>90:</b> PYROBEL 35	AGC	Rectangle	800x200 mm 400x300 mm	1 oculus par vantail	215 mm	-		
											Circulaire	Ø 400 mm

Les performances acoustiques des vantaux sont réduites en présence d'oculus



PB-502 09/03/2023

Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles