

# Suprafeu VV DAS 2V pivot Linteau EI60

E/EI<sub>2</sub> 60

Porte DAS

Mode 2 Pivot linteau SEVAX JANUS + ventouse

Mode 2 pivot linteau asservi SEVAX LUCIFER

Usage intérieur 2 vantaux - Double action

La Suprafeu VV DAS 2V Pivot Linteau EI 60 permet une mise en sécurité immédiate des personnes ainsi qu'un contrôle d'accès pendant les moments d'exploitation en cas d'incendie grâce à une technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier.



**DAS**

E/EI<sub>2</sub> 60

- Certificat NF



**FEU**

E/EI<sub>2</sub> 60

- Certificat NF Recto/Verso




**ENVIRONNEMENT**



- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)



## 2 familles de designs



Isoplane



Stratifiée

## Mise en œuvre



Pose en tableau et entre murs

## Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Retouche possible du vantail avec jeux résiduels de 13mm
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Ventouses renforcées au sol en option
- + SEVAX axe 52 nous permettant d'avoir le plus petit HT et un passage libre au maximum

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 120 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joints Intumescents collés sur les montants et la traverse

**Vantail** - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : A chants droits - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joints Intumescents à lèvres côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 61 kg - Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

**Equipements DAS (références situées en annexes)** - Economique : Pivot linteau SEVAX JANUS axe 52 et ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 120° - avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'huisserie) ou, porte ouverte et fermée (contact porte ouverte intégré à la ventouse)

## Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois			Huisserie mixte	
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Parallèle	Perpendiculaire
2460x(1185+1185)	EI60	PB-100-S	PB-101-S	PB-102-S	PB-103-S	PB-104-S

## Variantes & options

### Finitions du vantail - Stratifié

**Huisserie** - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois)

**Vantail** - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107)

### Équipements DAS (références situées en annexes)

- Annexes DAS : PB 504 / PB-505 / PB-506

- Esthétique : Pivot linteau SEVAX LUCIFER axe 52 avec ventouse intégrée au pivot (2.3 W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 100° : avec ou sans contact de position porte fermée encastré dans la traverse haute de l'habillage

### Contrôles d'accès\*

Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrou motorisé encastré à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) (PB-507-C / PB-507-D : largeurs mini ouvrant et semi-fixe)

### Oculus\*



Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parclozes bois	
Formats standards	• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400
Formats Maxi hors standard	• Parclozes bois : triangulaire 600x400
Nombre maxi	• 4 par vantail, surface maxi tous vitrages confondus 0,48 m <sup>2</sup>
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

### Accessoires\* - Protection PVC

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre\*

Domaine dimensionnel avec gamme SEVAX, autres fournisseurs (Geze, ISEO) Cf PB-503-A et B

	Performance	Huisserie bois			Huisserie mixte		Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à »
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Parallèle	Perpendiculaire	
		PB-100-S	PB-101-S	PB-102-S	PB-103-S	PB-104-S	
	2VE	Pivot linteau + ventouse Eco. (**)	H(1840/2460) LVP(430/1130)+ LVSF(430/1130) 5.58m <sup>2</sup> maxi			-	
	2VE	Pivot linteau avec ventouse intégrée Esth. (**)	H(1840/2460) LVP(430/1185)+ LVSF(430/1185) 5.58m <sup>2</sup> maxi			-	
	2VI	Pivot linteau + ventouse Eco. (**)	H(1840/2460) LVP(430/1130)+ LVSF(430/896) 4m <sup>2</sup> maxi			0.5	
	2VI	Pivot linteau avec ventouse intégrée Esth. (**)	H(1840/2460) LVP(430/1185)+ LVSF(430/896) 4m <sup>2</sup> maxi			0.5	

▲ Les données dimensionnelles annoncées ne tiennent pas compte des réglementations PMR & Bâtiment (unité de passage). Merci de vous référer aux réglementations en vigueur applicables à votre projet

(\*\*) : Définition au niveau de Variantes et options, équipement DAS - La largeur maxi des 2VI est de 1795 mm

H : hauteur vantail / LV : largeur vantail (\*\*) : Définition au niveau de Variantes et options, équipement DAS