

Pavillon 40 1V

Logement individuel

Usage extérieur - 1 vantail

Le bloc porte Pavillon 40 est la solution acoustique répondant aux exigences réglementaires particulières des zones d'urbanisme bruyantes. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS

Rw 40 dB (-2,-5)



ACOUSTIQUE

porte pleine
RW 40 dB (-2;-5)

- Rapport d'essai n° 404 / 13 / 203 / 2 FCBA



STABILITÉ

suivant DTU



THERMIQUE

Ud = 1,2 sur HB

- PC.CIAT/2014.033.2 (FCBA) -
- Ud = 1,4 sur HM
- PC.CIAT/2014.033.2 (FCBA)



ÉTANCHÉITÉ

AEV A*4,E*7B,V*C4

- FCBA.IBC.342.372-BG/SM-N°2013.462.351



ENVIRONNEMENT



DEP A

3 familles de designs



Plane

Rainurée

Moulurée

Mises en œuvre



Nos +

- + Isolation acoustique supérieure

Descriptif de base

Huisserie - Huisserie revêtue d'un primaire à peindre sur chantier, en bois durabilité classe 3, ou en acier galvanisé 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre - Joint isophonique - Seuil PMR de 19mm en aluminium (livré en accessoire sur huisserie banche)

Vantail - Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre en bois renforcé par un profil métallique coté serrure - Ame composite technique thermique et acoustique - Etanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Serrure multipoints à rouleaux axe à 50 - Rejet d'eau - Réservation pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009 ou 2109 - Largeurs standards 1V : 822, 872 ou 922

Dimensions max	Performance max (Rw)	Huisserie bois		Huisserie métal		
		ITI	ITI ouverture ext.	ITI	ITI ouverture ext.	ITE
2209x1022	40dB (-2;-5)	PM-02	PM-10	PM-01	PM-11	PM-12

Variantes & options

Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 922mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou intérieure
- Option décor 2 faces

Huisserie

- Huisserie isophonique
- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Huisserie bois finition peinture hydrosoluble satinée

Serrures*

- Serrure 1 point sans classement AEV
- Serrure axe à 50 à relevage de béquille à rouleaux option avec crochets manœuvrable par béquille double
- Serrure axe à 50 automatique à rouleaux option avec crochet et A2P* manœuvrable par béquille double
- Serrure axe à 50 à relevage de béquille à rouleaux avec crochets manœuvrable par cylindre pour poignée de tirage et bâton de maréchal
- Serrure axe à 50 3 points à pênes sortants option: A2P*, A2P**
- Serrure axe à 50 5 points à pênes sortants option A2P*, A2P**
- Serrure axe à 120 3 points à pênes sortants option: A2P*
- Serrure axe à 120 5 points à pênes sortants option: A2P*
- Réserve serrure à carte (homologuée KEYOR) sans classement AEV
- Serrure anti panique a larder morty 10 inclus renfort et barre avec module extérieur 1/2 béquille ou tirage sans cylindre sans classement AEV

Accessoires*

- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*,A2P**
- Cylindre à profil européen 30 x 40 à bouton
- 2/3/4 pions antidégondage
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Bâton de maréchal
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort ferme porte
- Renfort anti panique 1 ou 3 points
- Renfort bâton de maréchal

Ensemble composé

- Châssis latéral à vitrer avec ou sans double vitrage
- imposte à vitrer avec ou sans double vitrage
- imposte pleine
- Châssis et imposte sans agréments

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance (Rw)	Bâti bois	Huisserie bois					Bâti métal		Huisserie métal				
	Scellé	Scellée	Tunnel	ITI	ITI ouverture ext.	Scellé	Réno	ITI	ITI ouverture ext.	ITE	Tunnel au nu du mur	Tunnel	
	PM-04	PM-06	PM-08	PM-02	PM-10	PM-03	PM-23	PM-01	PM-11	PM-12	PM-09	PM-07	
 1V	40dB (-2;-5)	(1850/2209)x(722/1022)											