

Pavillon 45 CR3 1V

Logement individuel - ANTI-EFFRACTION 5 mn

Usage extérieur - 1 vantail

Le bloc porte Pavillon 45 CR3 est dans notre gamme la porte alliant la solidité de l'acier et la résistance à l'effraction (5 minutes) tout en ayant un fort affaiblissement acoustique. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS



CR3



ACOUSTIQUE

Rw 44 dB (-2 ; -5)

- FCBA N° 404/14/243



STABILITÉ

Selon DTU en vigueur



THERMIQUE

Ud = 1,7 (HM)

- FCBA N° PC. CIAT/2014.033.8



ANTI-EFFRACTION

CR3

- CNPP N° MD 13 00 92



ÉTANCHÉITÉ

A*4, E*7B, V*C4

- FCBA.IBC.342.372-BG/ SM N° 2013.462.351



ENVIRONNEMENT



DEP

3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

Mises en œuvre



Nos +

- + Solution anti-effraction exclusive et économique
- + Produit à prescrire pour un usage en milieu bruyant

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique renforcée en acier galvanisé 15/10e prépeint - Joint : Isophonique - Seuil : PMR en aluminium de 19 mm posé, (livré en accessoire sur Huisserie Banche) - Fixation : Selon mise en œuvre - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Cadre : Bois renforcé - Ame : Composite à haute performance thermique, acoustique, stable et anti-effraction - Parement : Lisse en acier galvanisé Z225, 75/100e prépeint - Chants : A recouvrement 4 côtés - Rejet d'eau - Epaisseur : 52 mm - Joint : Isothermique et isophonique - Poids (format 2009 x 922) : 57 kg - Articulation : 4 fiches réglables 3 dimensions - Pions anti-dégondage - Serrure : 3 points à pènes sortants axe à 50 - Entraxe de la garniture à 195 mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009 ou 2109 - Largeurs standards 1V : 822, 872 ou 922

Dimensions max	Performance max	Huisserie métal	
		ITI	ITE
2209x1022	44dB [-2;-5]	PM-01	PM-12

Variantes & options

Finitions du vantail - Parement lisse en acier pré-laqué selon nuancier Keyor - Parement lisse en acier laqué haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé ou métallisé selon nuancier Keyor ou nuancier RAL classique

Décors du vantail - Parement en acier avec rainurage en creux ou en relief sur face extérieure ou intérieure. Modèle spécifique sur étude - Moulures aluminium sur une face suivant modèles de la gamme


Huisserie - Acier laqué haute résistance par poudrage polyester satiné, sablé ou métallisé selon nuancier Keyor ou nuancier RAL classique - Variantes de seuils selon PM-47

Serrures* - Serrure multipoints axe à 50, 120 en version A2P*, ou axe à 50 en version A2P**

Accessoires* - Heurtoir et bouton en laiton poli - Entrebailleur applique - Cache-paumelles gris-argent - Microviseur, hauteur standard 1500 mm. Autre positionnement sur demande - Garniture sur plaque double béquille ou avec poignée de tirage côté extérieur, garniture sur rosace, pour serrures standard et PMR - Cylindre à profil européen de 30 + 40, A2P* ou A2P**

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti métal		Huisserie métal			Bâti métal		Huisserie métal		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Réno	ITI	ITE	Tunnel au nu du mur			
		PM-03	PM-05	PM-07	PM-23-1	PM-01	PM-12	PM-09			
	1V	44dB (-2;-5)	(1850/2209)x(722/1022)								