

Métalforce Villa BP1 1V

Logement individuel - ANTI-EFFRACTION 5 mn

Usage extérieur - 1 vantail

Le bloc porte Métalforce Villa BP1 est la référence de porte d'entrée de pavillon certifié antieffraction BP1 alliant la solidité de l'acier et un fort affaiblissement acoustique. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS



BP1

a2p



ACOUSTIQUE

Rw 44 dB (-1,-5)

- FCBA N° 404/08/337/2



STABILITÉ

Selon DTU en vigueur



THERMIQUE

Ud = 1,8 (HM)

- FCBA N° PC. CIAT/2014.033.10



ANTI-EFFRACTION

BP1

- CNPP N° 13-55



ÉTANCHÉITÉ

A*4, E*7B, V*C4

- FCBA.IBC.342.372-BG/ SM N°2013.462.351



ENVIRONNEMENT



DEP

3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

Mises en œuvre



Nos +

- + A2P est une marque reconnue par les assureurs
- + Produit à prescrire pour un usage en milieu bruyant
- + Recommandé pour les programmes certifiés NF Habitat

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique renforcée spéciale BP1 en acier galvanisé 15/10e prépeint - Joint : Isophonique - Seuil : PMR en aluminium de 19 mm posé, (livré en accessoire sur Huisserie Banche) - Fixation : Selon mise en œuvre - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Cadre : Bois renforcé - Ame : Composite coupe-feu, acoustique, stable, thermique et anti-effraction renforcée - Parement : Lisse en acier galvanisé Z225, 75/100e prépeint - Chants : A recouvrement 4 côtés - Rejet d'eau - Epaisseur : 52 mm - Joint : Isothermique et isophonique - Poids (format 2009 x 922) : 68 kg - Articulation : 4 fiches réglables 3 dimensions - Pions anti-dégondage - Serrure : 3 points à pènes sortants A2P* - Entraxe de la garniture à 195 mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009 ou 2109 - Largeurs standards 1V : 822, 872 ou 922

Dimensions max	Performance max	Huisserie métal	
		ITI	ITE
2109x922	44dB (-1;-5)	PM-01	PM-12

Variantes & options

Finitions du vantail - Parement lisse en acier pré-laqué selon nuancier Keyor - Parement lisse en acier laqué haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé ou métallisé selon nuancier Keyor ou nuancier RAL classique

Décors du vantail - Parement en acier avec rainurage en relief sur face extérieure ou intérieure. Modèle spécifique sur étude - Moulures aluminium sur une face suivant modèles de la gamme


Huisserie - Acier laqué haute résistance par poudrage polyester satiné, sablé ou métallisé selon nuancier Keyor ou nuancier RAL classique - Variantes de seuils selon PM-47

Serrures* - Serrure multipoints axe à 50, 120 en version A2P*, ou axe à 50 en version A2P**

Accessoires* - Heurtoir et bouton en laiton poli - Entrebailleur applique - Cache-paumelles gris-argent - Microviseur, hauteur standard 1500 mm. Autre positionnement sur demande - Garniture sur plaque double béquille ou avec poignée de tirage côté extérieur, garniture sur rosace, pour serrures standard et PMR - Cylindre à profil européen de 30 + 40, A2P* ou A2P**

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti métal			Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Réno	ITI	ITE	Tunnel au nu du mur
		PM-03	PM-05	PM-07	PM-23-1	PM-01	PM-12	PM-09
	1V	44dB [-1;-5]	[1940/2109]x[722/922]					