

Manoir 1V

Logement individuel

Usage extérieur - 1 vantail

$U_D \geq 0,88$
(HB)

La gamme MANOIR répond aux exigences techniques en alliant le caractère et l'authenticité du bois avec les qualités d'un BP acier performant. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS



STABILITÉ

Selon DTU en vigueur



THERMIQUE

$U_D \geq 0,88$ (HB)

- Avec un parement bois sur les deux faces
- FCBA N° PC.CIAT/2014.033.1



ENVIRONNEMENT



DEP

3 familles de designs



Mises en œuvre



Nos +

- + Meilleure performance thermique de la gamme
- + Performances acoustiques inégalées pour ce niveau de performance thermique

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie en bois prépeint classe d'emploi 3 - Huisserie métallique en acier galvanisé 15/10e prépeint - Seuil : PMR en aluminium de 19 mm posé - Fixation : Selon mise en œuvre - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Cadre : PVC renforcé à rupture de pont thermique - Ame : Thermique et stable haute performance, avec mousse de polyuréthane sans CFC - Parement : Lisse en bois apparent okoumé lasuré, à finir sur chantier - parement extérieur en multiplis de 8 mm, collage de qualité extérieur - parement intérieur en multiplis de 5 mm - Chants : A recouvrement 4 côtés - Rejet d'eau - Epaisseur : 69 mm avec revêtement intérieur et extérieur - Joint : Isothermique et isophonique - Poids (format 2009 x 922) : 40 kg - Articulation : 4 fiches réglables 3 dimensions - Serrure : 3 points axe à 50 à rouleaux - Entraxe de la garniture à 195 mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009 ou 2109 - Largeurs standards 1V : 822, 872 ou 922

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois	Huisserie métal
		ITI	ITI
2209x922	0.88 W/m ² .K (HB)	PM-14 A	PM-14 B

Variantes & options

Finitions du vantail - Parement bois rainuré - Parement bois sur face extérieure uniquement (épaisseur vantail : 62 mm) - Parement bois sur face intérieure uniquement (épaisseur vantail : 59mm)

Décors du vantail - Moulures en bois sur une face suivant modèles de la gamme Manoir

Huisserie - Variantes de seuils selon PM-47


Vantail - 2, 3 ou 4 pions anti-dégondage

Serrures* - Multipoints pènes sortants axe à 50, 120, standard ou A2P* - Serrure multipoints à rouleaux automatique axe à 50

Accessoires* - Heurtoir et bouton en laiton poli - Cache-paumelles gris-argent - Microviseur, hauteur standard 1500 mm. Autre positionnement sur demande - Garniture sur plaque double béquille ou avec poignée de tirage côté extérieur, pour serrures standard - Cylindre à profil européenne 30 + 50, standard, A2P* ou A2P ** pour porte à parement bois intérieur - Cylindre à profil européen de 40 + 40, standard, A2P* ou A2P ** pour porte à parement bois extérieur

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Huisserie bois	Huisserie métal
		ITI	ITI
		PM-14 A	PM-14 B
	1V	0.88 W/m ² .K (HB)	(1850/2209)x(822/922)