

# Jardin 1V

Logement individuel

Usage extérieur - 1 vantail

SELON DTU  
EN VIGUEUR

La porte acier, aspect nervuré, assure l'accès entre votre garage et votre jardin.



## STABILITÉ

Selon DTU en vigueur

## 1 famille de designs



Porte, côté recto



Porte, côté verso



Détail rainurage

## Mises en œuvre



## Nos +

- + Porte traditionnelle de type serrurier, entièrement métallique
- + Design typé qui personnalisera votre porte
- + Porte économique
- + Adaptation à tous types de murs

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Huisserie métallique Z en acier galvanisé 20/10e plus primaire hydrosoluble au trempé - Huisserie métallique en acier galvanisé 15/10e prépeint - Seuil : double pente en acier de 19 mm - Fixation : Selon mise en œuvre - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

**Vantail** - Ame : Stable composée d'une tôle pliée à double retours - Parement : Rainuré en acier galvanisé Z225, 75/100e avec primaire - Chants : Droits - Autres : 3 traverses de renfort - Epaisseur : 45 mm - Poids (format 2015 x 928) : 19 kg - Articulation : 3 ou 4 paumelles UNI - Serrure : 1 point axe à 50 mm - Entraxe de la garniture à 165 mm

## Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2015 - Largeurs standards 1V : 828 ou 928

Dimensions max	Performance max	Huisserie métal	Bâti métal Z
		Tunnel	Scellée ou vissée
2015x928	Stabilité	PM-66	PM-65

## Variantes & options

**Finitions du vantail** - Parement rainuré en acier laqué haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé ou métallisé selon nuancier Keyor ou nuancier RAL classique

**Huisserie** - Imposte tôle lisse pour bloc-porte hauteur hors standard, sans traverse intermédiaire

**Accessoires\*** - Garniture sur plaque double béquille ou avec poignée de tirage côté extérieur, pour serrure standard - Cylindre à profil européen de 70 (30x40) standard ou à bouton

### Pas de sur mesure

\* Références homologuées par Keyor

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Huisserie métal	Bâti métal Z
		Tunnel	Scellée ou vissée
		PM-66	PM-65
	1V	Stabilité	2015x(828/928)