

Evolution 1V


Logement collectif

Usage intérieur | Usage extérieur - 1 vantail

Porte multi-fonctions, autant à l'aise en intérieur qu'en extérieur avec un fort coefficient thermique et vous offrant une large palette d'options pour répondre à vos applications. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS



U_D = 1
(HB)
U_D = 1,3
(HM)



THERMIQUE

U_d = 1 (HB)

U_d = 1,3 (HM)

- Usage intérieur
- CSTB N° ELT / HTO 2002 -174



THERMIQUE

U_d = 1,2 (HB)

U_d = 1,6 (HM)

- Usage extérieur
- CSTB N° ELT / HTO 2002 -174



STABILITÉ

Selon DTU en vigueur



ENVIRONNEMENT



DEP

2 familles de designs



Plane



Rainurée

Mises en œuvre



Nos +

- + Excellente performance thermique
- + Large choix d'options
- + Porte compatible avec une huisserie bois ou métal de ferrage universel

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier LAF 15/10e prépeint, primaire hydrosoluble au trempé ou bois prépeint - Fixation : Selon mise en œuvre - Autre : Barre d'écartement - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Cadre : Réduit à un renfort métallique périphérique - Ame : Porte Thermique - Parement : Lisse en acier galvanisé Z225, 75/100e prépeint - Chants : Droits - Epaisseur : 42 mm - Poids (format 2040 x 928) : 30 kg - Articulation : 3 paumelles UNI - Serrure : 1 point axe à 50 mm - Entraxe de la garniture à 165 mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2040 - Largeurs standards 1V : 628 à 1028 par pas de 100

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois		Bâti métal	Huisserie métal		
		Scellé	Tunnel	ITI	Scellé	Scellée	Tunnel	ITI
2240x1028	1 W/m ² K (HB)	PM-60	PM-62	PM-64	PM-59	PM-58	PM-61	PM-63

Variantes & options

Finitions du vantail - Parement lisse en acier pré-laqué ou aspect bois de fil, côté intérieur uniquement, selon nuancier Keyor - Parement lisse en acier laqué haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé ou métallisé selon nuancier Keyor ou nuancier RAL classique

Huisserie - Bois classe 3 prépeint - Acier galvanisé, 1er choix 15/10e prépeint - Joint isophonique - Variantes de seuils selon PM-45

Vantail - Renfort bois pour serrure anti-panique ou ferme-porte - Tôle de renfort incorporée (ferrage sur 4 articulations dans ce cas) - 2, 3 ou 4 pions anti-dégondage - Ouïes d'aération en partie haute ou basse

Articulations* - 4 ème paumelle pour portes \geq 930 mm ou en présence d'un ferme-porte

Serrures* - Serrure multipoints axe à 50 en version standard ou A2P* sans protecteur de cylindre


Oculus*

Vitrage simple épaisseur de 8 mm ou stadip 44/2 avec parclose aluminium

Accessoires* - Garniture sur plaque double béquille ou avec poignée de tirage - Cylindre à profil européen de 70 (30x40) standard ou à bouton

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois	Huisserie bois		Bâti métal	Huisserie métal		
		Scellé	Tunnel	ITI	Scellé	Scellée	Tunnel	ITI
		PM-60	PM-62	PM-64	PM-59	PM-58	PM-61	PM-63
	1V	1 W/m ² .K (HB)		(1840/2240)x(628/1028)				