

# Tradimétal 2V

Logement collectif

Usage intérieur | Usage extérieur - 2 vantaux

Le Bloc porte Tradimétal allie la qualité d'un bloc porte de Serrurier, 1 face tôlée, avec un tarif maîtrisé obtenu par sa fabrication selon des procédés industriels

SELON DTU  
EN VIGUEUR



## STABILITÉ

Selon DTU en vigueur

## 1 famille de designs



Recto



Verso

## Mises en œuvre

**TUNNEL**  
Pose en tableau et  
entre murs

**RENO**  
En rénovation

## Nos +

- + Porte traditionnelle de type serrurier, entièrement métallique
- + Porte sûre grâce à son parement en 15/10ème d'épaisseur ou 20/10ème en option
- + Porte compatible avec une huisserie en ferrage universel
- + Adaptation à tous types de murs

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Bâti métallique Z prépeint, primaire hydrosoluble au trempé, 20/10ème - Fixation : Selon mise en œuvre - Autre : Barre d'écartement - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

**Vantail** - Ame : Stable composée d'une tôle pliée à double retours - Parement : Lisse en acier LAC 15/10e prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : Battement central avec 2 verrous sur le semi-fixe - Autres : 3 traverses de renfort - Epaisseur : 40 mm - Poids (format 2036 x 928) : 33 kg - Articulation : 3 paumelles UNI - Serrure : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm - Entraxe de la garniture à 165 mm

## Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2036 - Largeurs standards 2VE : 628 à 1028 par pas de 100 sur vantail mobile et vantail semi-fixe
- Largeurs standards 2VI : 628 à 1028 par pas de 100 sur vantail mobile et vantail semi-fixe

Dimensions max	Performance max	Bâti métal Z
		Scellé
2236x(1028+1028)	Stabilité	PM-69

## Variantes & options

**Finitions du vantail** - Parement lisse 1 face en acier laqué haute qualité par poudrage polyester sablé selon nuancier Keyor ou nuancier RAL classique

**Huisserie** - Acier galvanisé, 1er choix 15/10e prépeint - Huisserie métallique en acier LAF 15/10e prépeint - Imposte tôlée lisse pour bloc-porte hauteur hors standard, sans traverse intermédiaire

**Vantail** - Fabrication tôle 20/10ème - Parement lisse en acier galvanisé, 1er choix 15/10e prépeint - 2, 3 ou 4 pions anti-dégondage - Grille d'aération à ailettes en acier de 430 x 360 mm - Ouïes d'aération ou perforations 30 trous D15 mm en partie haute ou basse - Platine de protection du pêne pour ouverture extérieure

**Articulations\*** - 4 ème paumelle pour portes  $\geq 930$  mm ou en présence d'un ferme-porte

**Serrures\*** - Serrure un point ou multipoints axe à 50 en version standard ou A2P\* sans protecteur de cylindre

**Accessoires\*** - Poignée de tirage soudée avec ou sans protecteur de cylindre - Adaptation pour serrure anti-panique - Garniture sur plaque double béquille ou avec poignée de tirage - Cylindre à profil européen de 70 (30x40) standard ou à bouton

\* Références homologuées par Keyor

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti métal Z	Bâti métal	Huisserie métal		Bâti métal
		Scellé	Scellé	Tunnel	Scellé	Réno
		PM-69	PM-70	PM-71	PM-67	PM-23-1
	2VE / 2VI	<b>Stabilité</b>				
(1936/2236)x(628/1028)+(628/1028)						

V1 + V2 mini = 1256, V1 + V2 maxi = 2056