

Pavillon 31 1V

Logement individuel

Usage extérieur - 1 vantail

Le bloc porte Pavillon 31 est une alternative pertinente au bloc porte Bois d'entrée de pavillon : plus résistant, plus isolant, plus stable, plus économique et avec une meilleure durabilité. ELIGIBLE RE2020 ET BEPOS

Rw 31 dB
[-2,-3]



ACOUSTIQUE

porte pleine
RW 30 dB (-3;-4)
• CEBTP B212.4.368
- AC97-022
avec oculus
RW 31 dB (-2;-3)
• CEBTP B212.4.368
- AC97-022



STABILITÉ

suivant DTU



THERMIQUE

Ud = 0,96 sur HB
• FCBA PC.
CIAT/2013.154.2
Ud = 1,3 sur HM
• FCBA PC.
CIAT/2013.154.3



THERMIQUE

avec oculus
Ud = 1,3 sur HB
• FCBA PC.
CIAT/2013.154.4
avec oculus
Ud = 1,6 sur HM
• FCBA PC.
CIAT/2013.154.5



ÉTANCHÉITÉ

AEV A*3,E*5B,V*C5
• CSTB N° 10-768



ENVIRONNEMENT


FDES N°1



3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

Mises en œuvre



Pose en tableau et entre murs



En rénovation



Isolation Thermique par l'Extérieur



Isolation Thermique par l'Intérieur

Nos +

- + Excellente isolation thermique
- + Solidité de l'acier
- + Belle finition
- + Excellente tenue dans le temps
- + Nombreuses mises en œuvre

Descriptif de base

Huisserie - Huisserie revêtue d'un primaire à peindre sur chantier, en bois durabilité classe 3, ou en acier galvanisé 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre - Joint isophonique - Seuil PMR de 19mm en aluminium (livré en accessoire sur huisserie banche)

Vantail - Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre en PVC renforcé à rupture de pont thermique - Ame en mousse de polyuréthane de forte densité thermique - Etanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Serrure multipoints à rouleaux axe à 50 - Rejet d'eau - Réservation pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009 ou 2109 - Largeurs standards 1V : 822, 872 ou 922

Dimensions max	Performance max (Rw)	Huisserie bois		Huisserie métal		
		ITI	ITI ouverture ext	ITI	ITI ouverture ext.	ITE
2209x1022	31dB (-2;-3)	PM-02	PM-08	PM-01	PM-11	PM-12

Variantes & options

Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 922mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Avec oculus double vitrage 4/10/4 G200, 33,2/8/4 G200 ou transparent
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou intérieure
- Avec oculus double vitrage 4/10/4 dépoli acide 33,2/8/4 dépoli acide ou transparent
- Option décor 2 faces

Huisserie

- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Huisserie bois finition peinture hydrosoluble satinée
- Position du rejingot mise en œuvre sur ITI et ITE plan PM 44

Serrures*

- Serrure 1 point sans classement AEV
- Serrure axe à 50 à relevage de béquille à rouleaux option avec crochets manœuvrable par béquille double
- Serrure axe à 50 automatique à rouleaux option avec crochet et A2P* manœuvrable par béquille double
- Serrure axe à 50 à relevage de béquille à rouleaux avec crochets manœuvrable par cylindre pour poignée de tirage et bâton de maréchal
- Serrure axe à 50 3 points à pènes sortants option: A2P*, A2P**
- Serrure axe à 50 5 points à pènes sortants option A2P*, A2P**
- Serrure axe à 120 3 points à pènes sortants option: A2P*
- Serrure axe à 120 5 points à pènes sortants option: A2P*
- Réserve serrure à carte (homologuée KEYOR) sans classement AEV
- Serrure anti panique a larder morty 10 inclus renfort et barre avec module extérieur 1/2 béquille ou tirage sans cylindre sans classement AEV

Accessoires*


- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*,A2P**
- Cylindre à profil européen 30 x 40 à bouton
- 2/3/4 pions antidégondage
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Bâton de maréchal
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort ferme porte
- Renfort anti panique 1 ou 3 points
- Renfort bâton de maréchal

Ensemble composé

- Châssis latéral plein ou à vitrer en double vitrage
- Imposte pleine ou à vitrer en double vitrage
- Châssis et imposte sans agrément

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance (Rw)	Bâti bois		Huisserie bois		Bâti métal		Huisserie métal		Huisserie bois		Bâti métal		Huisserie métal	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Scellé	Scellée	Tunnel	ITI	ITI ouverture ext.	Réno	ITI	ITI ouverture ext.	ITE	Tunnel au nu du mur	
		PM-04	PM-06	PM-08	PM-03	PM-05	PM-07	PM-02	PM-10	PM-23	PM-01	PM-11	PM-12	PM-09	
	1V	31dB (-2;-3)	(1850/2209)x(722/1022)												