

# Pavillon 40 2V

STABILITÉ

Logement individuel

Usage extérieur - 2 vantaux

Le bloc porte Pavillon 40 est la solution acoustique répondant aux exigences réglementaires particulières des zones d'urbanisme bruyantes.




**STABILITÉ**  
Suivant DTU



**ENVIRONNEMENT**  
FDES N°1



## 3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

## Mises en œuvre



## Nos +

+ Isolation acoustique supérieure

Logement individuel

## Descriptif de base

**Huisserie** - Huisserie revêtue d'un primaire à peindre sur chantier, en bois durabilité classe 3, ou en acier galvanisé 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre - Joint isophonique - Seuil PMR de 19mm en aluminium (livré en accessoire sur huisserie banche)

**Vantail** - Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Semi fixe avec battement central en bois avec capotage acier, condamnation par 2 verrous fixe avec meneau bois avec capotage acier - Cadre en bois renforcé par un profil métallique coté serrure - Ame composite technique thermique et acoustique - Etanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Serrure multipoints à rouleaux axe à 50 - Rejet d'eau - Réservation pour garniture sur plaque entraxe 195mm

## Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009 ou 2109 - Largeurs standards 2VE : 822+752 ou 922+852
- Largeurs standards 2VI : 822+352, 922+352, 922+652, 922+752 ou 922+8502

| Dimensions max   | Performance max | Huisserie bois |                    | Huisserie métal |                    |       |
|------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
|                  |                 | ITI            | ITI ouverture ext. | ITI             | ITI ouverture ext. | ITE   |
| 2209x(1022+1022) | Stabilité       | PM-02          | PM-10              | PM-01           | PM-11              | PM-12 |

## Variantes & options

### Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 922mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

### Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou intérieure
- Option décor 2 faces

### Huisserie

- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Huisserie bois finition peinture hydrosoluble satinée
- Position du rejingot pour mise en œuvre sur ITI et ITE plan PM 44

### Serrures\*

- Serrure 1 point sans classement AEV
- Serrure axe à 50 à relevage de béquille à rouleaux option avec crochets manœuvrable par béquille double
- Serrure axe à 50 automatique à rouleaux option avec crochet et A2P\* manœuvrable par béquille double
- Serrure axe à 50 3 points à pènes sortants option: A2P\*, A2P\*\*
- Serrure axe à 50 5 points à pènes sortants option A2P\*, A2P\*\*
- Serrure axe à 120 3 points à pènes sortants option: A2P\*
- Serrure axe à 120 5 points à pènes sortants option: A2P\*
- Serrure anti panique a larder morty 10 inclus renfort et barre avec module extérieur 1/2 béquille ou tirage sans cylindre sans classement AEV

### Accessoires\*


- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P\*,A2P\*\*
- Cylindre à profil européen 30 x 40 à bouton
- 2/3/4 pions antidégondage
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaine
- Entrebâilleur en applique rigide
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Bâton de maréchal
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort ferme porte
- Renfort anti panique 1 ou 3 points
- Renfort bâton de maréchal

### Ensemble composé

- Châssis latéral plein ou à vitrer en double vitrage
- Imposte pleine ou à vitrer en double vitrage
- Châssis et imposte sans agrément

\* Références homologuées par Keyor

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| Performance   | Bâti bois                             | Huisserie bois |        |       |                    |        | Bâti métal |        | Huisserie métal |                    |       |                     |  |
|---|---------------------------------------|----------------|--------|-------|--------------------|--------|------------|--------|-----------------|--------------------|-------|---------------------|--|
|   | Scellé                                | Scellée        | Tunnel | ITI   | ITI ouverture ext. | Scellé | Réno       | Tunnel | ITI             | ITI ouverture ext. | ITE   | Tunnel au nu du mur |  |
|   | PM-04                                 | PM-06          | PM-08  | PM-02 | PM-10              | PM-03  | PM-23      | PM-07  | PM-01           | PM-11              | PM-12 | PM-09               |  |
|  2VE / 2VI<br><b>Stabilité</b> | (1850/2209)x(722/1022)+(452/1022) (3) |                |        |       |                    |        |            |        |                 |                    |       |                     |  |

[3] V1+V2 mini = 1330 et V1+V2 maxi = 1830

Limites dimensionnelles : Mini du SF - 302 si occulus ou moulure - 202 si Panneau Lisse (Design Saint tropez)