

Résidence P 45 CR3 1V

CR3

Logement collectif - ANTI-EFFRACTION 5mn

Usage intérieur - 1 vantail

Le bloc porte Résidence P45 CR3 est dans notre gamme la porte alliant la solidité de l'acier et la résistance à l'effraction (5 minutes) tout en ayant un fort affaiblissement acoustique. Eligible RE2020 et BEPOS.



FEU

EI30

- efectis

N° 13-A-1027 Ext.
M 18/2 Ext. M 15/1

EI15 à EI 20 **doublage**

- efectis

N° 13-A-1027 Ext.
M 18/2 Ext. M 15/1



ACOUSTIQUE

porte pleine
RW 44 dB (-2;-5)

- Rapport d'essai n° 404 / 14 / 243
- _ FCBA



STABILITÉ

suivant DTU



THERMIQUE

Ud = 1,5 sur HM

- PC.CIAT/2014.033.7 (FCBA)



ANTI-EFFRACTION

CR3 CNPP

- avis MD 13 00 92



ÉTANCHÉITÉ

AEV A*4

- FCBA.
- IBC.342.372-BG/SM-N°2013.462.351



ENVIRONNEMENT

FDES N°4



3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

Mises en œuvre

TUNNEL
Pose en tableau et entre murs

RENO
En rénovation

DCF ITI
Isolation Thermique par l'Intérieur

Nos +

- + Meilleure performance acoustique du marché
- + Economique
- + Elargissement du domaine dimensionnel
- + Optimisation du poids des vantaux

Logement collectif

Descriptif de base

Huisserie - Huisserie en acier LAF 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en oeuvre, revêtu d'un primaire à peindre sur chantier - Joint isophonique - Etanchéité au feu par joint intumescent - Seuil U inversé en acier de 19mm

Vantail - Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre en bois renforcé sur 4 cotés par des profils métalliques - Ame composite technique coupe feu et acoustique - Etanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Pions anti dégonflage - Serrure multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 - Réserve pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009, 2109 ou 2209 - Largeurs standards 1V : 820, 920 ou 1020

Dimensions max	Performance max (Rw)	Bâti métal					
		Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre
2209x1020	44dB (-2;-5)	PM-15	PM-17	PM-19	PM-20	PM-21	PM-29

Variantes & options

Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 920mm
- Finition tôle tons bois selon nuancier KEYOR largeur maxi 920mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou en relief sur face intérieure

Huisserie

- Huisserie en acier 20/10ème
- En acier galvanisé 15 ou 20/10ème
- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR

Serrures*

- Serrure axe à 50 3 points à pènes sortants A2P* ,A2P**
- Serrure axe à 50 5 points à pènes sortants A2P* ,A2P**
- Serrure axe à 120 3 points à pènes sortants A2P*
- Serrure axe à 120 5 points à pènes sortants A2P*

Accessoires*

- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*,A2P**
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Entrebâilleur intégré à la serrure
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort ferme porte

Étanchéité basse

- Recouvrement 3 cotés avec joint balai
- Seuil à la suisse en bois ou capoté inox avec joint
- Seuil pmr en aluminium

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance (Rw)	Bâti métal	Huisserie métal					Bâti métal	Huisserie métal	
		Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel	doublage ITI(2)	Réno	Plaques de plâtre	Easy Metal
		PM-15	PM-17	PM-19	PM-20	PM-21	PM-24	PM-23	PM-29	PM-26
	1V	44dB (-2;-5)	(1850/2209)x(720/1020)					(1850/2109)x(720/920)		

(2) : dimension 1850/2109 x 720/920 EI 20 dimension 1850/2209 x 720/1020 EI 15