

Majustal 35 1V

Rw 35 dB
(-1,-3)

Logement collectif

Usage intérieur - 1 vantail

La MAJUSTAL 35 est un concept unique de porte palière métallique intégrant un cadre bois ajustable avec des designs et des performances techniques adaptés au marché. Eligible RE2020 et BEPOS.



FEU

EI 30

- Efectis N° 13-A-1028
- EI 20 doublage
- Efectis N° 13-A-1028



ACOUSTIQUE

porte pleine

RW 35 dB (-1,-3)

- CEBTP B212.4.368 - 713-950-0161



STABILITÉ

suyvant DTU



THERMIQUE

Ud = 1,2 sur HB

- CSTB DER/HTO 2004-100
- Ud = 1,6 sur HM
- CSTB DER/HTO 2004-100



ÉTANCHÉITÉ

AEV A3

- CTBA 95/MPX-L-223 497 500



ENVIRONNEMENT

FDES N°3



4 familles de designs



Metropole



Maillol



Sillage



Manhattan

Mises en œuvre



Nos +

- + Vantail retaillable en largeur et en hauteur
- + Compatible avec une huisserie métallique pour porte bois

Logement collectif

Descriptif de base

Huisserie - Huisserie en bois dur, ou en acier LAF 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en oeuvre, revêtue d'un primaire à peindre sur chantier - Joint isophonique - Etanchéité au feu par joint intumescent

Vantail - Porte à chant droit de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre apparent en bois dur renforcé sur 2 cotés par des profils métalliques, ajustable sur les 4 chants, mouluré sur la face intérieure, joint intumescent en traverse haute - Ame composite technique coupe feu et acoustique - Joint balai en traverse basse - Ferrage 4 paumelles universelles avec fourreau gris - Serrure multipoints à pènes sortants axe à 50 - Réservation pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2040 - Largeurs standards 1V : 830 ou 930

Dimensions max	Performance max (Rw)	Bâti bois		Huisserie bois		Bâti métal	Huisserie métal				
		Scellé	Tunnel	Scellée	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre
2040x930	35dB (-1,-3)	PM-32	PM-38	PM-34	PM-42	PM-31	PM-33	PM-35	PM-36	PM-37	PM-41

Variantes & options

Finitions du vantail

- Cadre bois verni, finition tôle pré-laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 930mm
- Cadre bois verni, finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou intérieure
- Face extérieure décor rapporté maillol, sillage, ou manhattan
- Option décor 2 faces

Huisserie

- Huisserie en acier 20/10ème
- En acier galvanisé 15 ou 20/10ème
- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Huisserie bois finition peinture hydrosoluble satinée

Serrures*

- Serrure 1 point sans classement AEV
- Serrure axe à 50 3 points à pènes sortants option: A2P*
- Serrure axe à 50 5 points à pènes sortants option A2P* 5704
- Serrure axe à 120 3 points à pènes sortants option: A2P*


Accessoires*

- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*
- Cylindre à profil européen 30 x 40 à bouton
- 4 pions antidégondage
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande

Pas de sur mesure possible

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance (Rw)	Bâti bois		Huisserie bois			Bâti métal	Huisserie métal						
		Scellé	Tunnel	Scellée	Plaques de plâtre	DCF ITI (2)	Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	DCF ITI (2)	Easy Metal
		PM-32	PM-38	PM-34	PM-42	PM-40	PM-31	PM-33	PM-35	PM-36	PM-37	PM-41	PM-39	PM-43
	1V	35dB (-1;-3)	2040x(830/930)											

(2) : Doubleage Coupe Feu Isolation Thermique par l'Intérieur, agrément en EI 20