

Résidence C 40 1V

Rw 40 dB (-2,-5)

Logement collectif

Usage extérieur - 1 vantail

Le bloc porte palier RESIDENCE C 40 est la première solution de bloc porte Palier de coursive acier, alliant un compromis particulièrement équilibré entre performances, qualité et facilité de mise en œuvre. ELIGIBLE RT2020 et BEPOS



FEU

EI30

- efectis N° 13-A-1027 Ext. M 18/2 Ext. M 15/1

EI15 à EI 20 doublage

- efectis N° 13-A-1027 Ext. M 18/2 Ext. M 15/1



ACOUSTIQUE

porte pleine

RW 40 dB (-2,-5)

- Rapport d'essai n° 404 / 13 / 203 / 2 _ FCBA



STABILITÉ

suitivant DTU



THERMIQUE

Ud = 1,2 sur HB

- PC.CIAT/2014.033.2 (FCBA)

Ud = 1,4 sur HM

- PC.CIAT/2014.033.2 (FCBA)



ÉTANCHÉITÉ

AEV A*4,E*7B,V*C4

- FCBA.IBC.342.372-BG/ SM-N°2013.462.351



ENVIRONNEMENT



3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

Mises en œuvre

+ Standard



Nos +

- + Meilleure performance thermique du marché
- + Imposte
- + Oculus translucide
- + Optimisation du poids des vantaux
- + Facilité de pose
- + Étanchéité 4 côtés
- + Porte résistante en extérieur

Logement collectif

Descriptif de base

Huisserie

- Huisserie en bois dur, ou en acier galvanisé 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en oeuvre, revêtue d'un primaire à peindre sur chantier - Joint isophonique - Etanchéité au feu par joint intumescent - Seuil PMR de 19mm en aluminium (livré en accessoire sur huisserie banche)

Vantail

- Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre en bois renforcé par un profil métallique coté serrure - Ame composite technique coupe feu et acoustique - Etanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Serrure multipoints à pènes sortants axe à 50 - Rejet d'eau - Réservation pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009, 2109 ou 2209 - Largeurs standards 1V : 820, 920 ou 1020

Dimensions max	Performance max (Rw)	Bâti bois	Huisserie bois		Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel
2209x1020	40dB (-2;-5)	PM-16	PM-18	PM-22	PM-15	PM-17	PM-19	PM-20	PM-21

Dimensions nominales maximales (feuillure vantail)

Variantes & options

Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 920mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Avec oculus 400 x 300 double vitrage EI 30 transparent ou opaque, avec parclozes en bois sans valeur acoustique et thermique
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou intérieure
- Option décor 2 faces

Huisserie

- Huisserie en acier 20/10ème
- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Huisserie bois finition peinture hydrosoluble satinée

Serrures*

- Serrure 1 point sans classement AEV
- Serrure axe à 50 3 points à pènes sortants option: A2P*, A2P**
- Serrure axe à 50 5 points à pènes sortants option A2P*, A2P**
- Serrure axe à 120 3 points à pènes sortants option: A2P*
- Serrure axe à 120 5 points à pènes sortants option: A2P*
- Réservation serrure à carte (homologuée KEYOR) sans classement AEV
- Serrure anti panique a larder morty 10 inclus renfort et barre avec module extérieur 1/2 béquille ou tirage sans cylindre sans classement AEV

Accessoires*

- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*,A2P**
- Cylindre à profil européen 30 x 40 à bouton
- 2/3/4 pions antidégondage
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Entrebâilleur intégré à la serrure
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort ferme porte
- Renfort anti panique 1 ou 3 points


Ensemble composé

- Imposte pleine avec traverse intermédiaire hauteur maxi 2500
- Classement EI 30

* Références homologuées par Keyor

Logement collectif

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance (Rw)	Imposte	Bâti bois			Huisserie bois				Bâti métal				Huisserie métal			
			Scellé	Huisserie bois		Scellé	Huisserie métal			DCF ITI (2)	Réno	Huisserie métal					
				Scellée	Tunnel		Scellée	Scellée en feuillure	Banchée			Tunnel	DCF ITI (2)	DCF ITE			
			PM-16	PM-18	PM-22	PM-15	PM-17	PM-19	PM-20	PM-21	PM-25	PM-23	PM-24	PM-27			
	1V	40dB (-2;-5)	419 (3)	[1850/2209]x[720/1020]								[1850/2109]x[720/920]					

[2] Dimension 1850/2109 x 720/920 EI 20 ; 1850/2209 x 720/1020 EI 15