

Pavillon 45 CR3 1V

CR3

Logement individuel - ANTI-EFFRACTION 5 mn

Usage extérieur - 1 vantail

Le bloc porte Pavillon 45 CR3 est dans notre gamme la porte alliant la solidité de l'acier et la résistance à l'effraction (5 minutes) tout en ayant un fort affaiblissement acoustique. ELIGIBLE RE2020 ET BEPOS



ACOUSTIQUE

porte pleine
RW 44 dB (-2;-5)
• Rapport d'essai n° 404 /
14 / 243 _ FCBA



STABILITÉ

suitivant DTU



THERMIQUE

Ud = 1,7 sur HM
• PC.CIAT/2014.033.8 -
(FCBA)



ANTI EFFRACTION

CR3
• CNPP - avis MD 13 00 92



ÉTANCHÉITÉ

AEV A*4,E*7B,V*C4
• FCBA.IBC.342.372-BG/
SM-N°2013.462.351



ENVIRONNEMENT

FDES N°2



3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

Mises en œuvre



Nos +

- + Solution anti-effraction exclusive et économique
- + Produit à prescrire pour un usage en milieu bruyant

Descriptif de base

Huisserie - Huisserie en acier galvanisé 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en oeuvre, revêtue d'un primaire à peindre sur chantier - Joint isophonique - Seuil PMR de 19mm en aluminium (livré en accessoire sur huisserie banche)

Vantail - Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre en bois renforcé sur 4 cotés par des profils métalliques - Ame composite technique thermique et acoustique - Etanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Pions anti dégonflage - Serrure multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 - Rejet d'eau - Réserve pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009 ou 2109 - Largeurs standards 1V : 822, 872 ou 922

Dimensions max	Performance max (Rw)	Huisserie métal	
		ITI	ITE
2209x1022	44dB (-2;-5)	PM-01	PM-12

Variantes & options

Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 922mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou en relief sur face intérieure
- Option décor 2 faces

Huisserie

- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Position du rejingot mise en œuvre sur ITI et ITE plan PM 44

Serrures*


- Serrure axe à 50 3 points à pênes sortants A2P*, A2P**
- Serrure axe à 50 5 points à pênes sortants A2P*, A2P**
- Serrure axe à 120 3 points à pênes sortants A2P*
- Serrure axe à 120 5 points à pênes sortants A2P*

Accessoires*

- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*, A2P**
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Bâton de maréchal
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort bâton de maréchal

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti métal		Huisserie métal			Bâti métal		Huisserie métal						
		Scellé	Scellée	Tunnel	Réno	ITI	ITE	Tunnel au nu du mur	PM-03	PM-05	PM-07	PM-23	PM-01	PM-12	PM-09
	1V	44dB (-2;-5)	(1850/2209)x(722/1022)												