

Résidence P 45 1V

Logement collectif

Usage intérieur - 1 vantail

Rw 45 dB (-1,-4)

Le bloc porte palier RESIDENCE P 45 vous offre la meilleure performance acoustique du marché associée à de nombreuses finitions et mises en œuvre.



FEU

EI30

- efectis N° 13-A-1027
Ext. M 18/2 Ext. M 15/1
- EI15 à EI 20 doublage**
- efectis N° 13-A-1027
Ext. M 18/2 Ext. M 15/1



ACOUSTIQUE

- porte pleine
RW 45 dB (-1,-4)
- Rapport d'essai n° 404 /
13 / 203 / 4 _ FCB



STABILITÉ

suivant DTU



THERMIQUE

- Ud = 1,2 sur HB
- PC.CIAT/2014.033.5
(FCBA)
- Ud = 1,4 sur HM
- PC.CIAT/2014.033.5
(FCBA)



ÉTANCHÉITÉ

- AEV A*4
- FCBA.IBC.342.372-
BG/SM-N°2013.462.351



ENVIRONNEMENT



3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

Mises en œuvre



Nos +

- + Meilleure performance acoustique du marché
- + Mise en œuvre sur cloison plaques de plâtre
- + Elargissement du domaine dimensionnel
- + Optimisation du poids des vantaux

Descriptif de base

Huisserie - Huisserie en bois dur, ou en acier LAF 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre, revêtue d'un primaire à peindre sur chantier - Joint isophonique - Etanchéité au feu par joint intumescent - Seuil U inversé en acier de 19mm

Vantail - Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre en bois renforcé par un profil métallique coté serrure - Ame composite technique coupe feu et acoustique - Etanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Serrure multipoints à pènes sortants axe à 50 - Réservation pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009, 2109 ou 2209 - Largeurs standards 1V : 820, 920 ou 1020

Dimensions max	Performance max (Rw)	Bâti bois			Huisserie bois					Bâti métal			Huisserie métal			Huisserie bois	Huisserie métal
		Scellé	Scellée	Tunnel	Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel	Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	
2209x1020	45dB (-1,-4)	PM-16	PM-18	PM-22	PM-15	PM-17	PM-19	PM-20	PM-21	PM-30	PM-29						

Variantes & options

Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 920mm
- Finition tôle tons bois selon nuancier KEYOR largeur maxi 920mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Avec oculus 400 x 300 double vitrage EI 30 transparent ou opaque, avec parcloles en bois sans valeur acoustique et thermique
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou en relief sur face intérieure
- Option décor 2 faces

Huisserie

- Huisserie en acier 20/10ème
- En acier galvanisé 15 ou 20/10ème
- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Huisserie bois finition peinture hydrosoluble satinée

Serrures*

- Serrure 1 point sans classement AEV
- Serrure axe à 50 3 points à pènes sortants option: A2P*, A2P**
- Serrure axe à 50 5 points à pènes sortants option A2P*, A2P**
- Serrure axe à 120 3 points à pènes sortants option: A2P*
- Serrure axe à 120 5 points à pènes sortants option: A2P*
- Réservation serrure à carte (homologuée KEYOR) sans classement AEV
- Serrure anti panique a larder morty 10 inclus renfort et barre avec module extérieur 1/2 béquille ou tirage sans cylindre sans classement AEV

Accessoires*

- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*,A2P**
- Cylindre à profil européen 30 x 40 à bouton
- 2/3/4 pions antidégondage
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Entrebâilleur intégré à la serrure
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort ferme porte
- Renfort anti panique 1 ou 3 points

Ensemble composé

- Imposte pleine avec traverse intermédiaire hauteur maxi 2500
- Classement EI 30

Étanchéité basse

- Recouvrement 3 cotés avec joint balai
- Seuil à la suisse en bois ou capoté inox avec joint
- Seuil pmr en aluminium

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance (Rw)	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal				Huisserie bois	Bâti métal	Huisserie métal			
	Scellé	Scellée	Tunnel	doublage ITI(2)	Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel	doublage ITI(2)	Plaques de plâtre	Réno	Plaques de plâtre	Easy Metal		
	PM-16	PM-18	PM-22	PM-25	PM-15	PM-17	PM-19	PM-20	PM-21	PM-24	PM-30	PM-23	PM-29	PM-26		
 1V	45dB (-1;-4)										(1850/2209)x(720/1020)				(1850/2109)x(720/920)	

[2] : dimension 1850/2109 x 720/920 EI 20 dimension 1850/2209 x 720/1020 EI 15