

Résidence C 45 1V

Logement collectif

Usage extérieur - 1 vantail

Rw 45 dB
(-1,-4)

La coursière C45 est conçue pour garantir un confort acoustique et thermique optimal, tout en permettant un large choix de designs contemporains. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS



FEU

EI30

- efectis N° 13-A-1027 Ext. M 18/2 Ext. M 15/1

EI15 à EI 20 doublage

- efectis N° 13-A-1027 Ext. M 18/2 Ext. M 15/1



ACOUSTIQUE

porte pleine

RW 45 dB (-1,-4)

- Rapport d'essai n° 404 / 13 / 203 / 4 _ FCBA



STABILITÉ

suyvant DTU



THERMIQUE

Ud = 1,3 sur HB

- PC.CIAT/2014.033.6 (FCBA)

Ud = 1,6 sur HM

- PC.CIAT/2014.033.6 (FCBA)



ÉTANCHÉITÉ

AEV A*4,E*7B,V*C4

- FCBA.IBC.342.372-BG/ SM-N°2013.462.351



ENVIRONNEMENT



DEP A

3 familles de designs



Plane



Rainurée



Moulurée

Mises en œuvre

+ Standard



Nos +

- + Meilleure performance thermique du marché
- + Meilleure performance acoustique du marché
- + Optimisation du poids des vantaux
- + Oculus translucide
- + Imposte

Descriptif de base

Huissérie

- Huissérie en bois dur, ou en acier galvanisé 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en oeuvre, revêtue d'un primaire à peindre sur chantier - Joint isophonique - Etanchéité au feu par joint intumescent - Seuil PMR de 19mm en aluminium (livré en accessoire sur huissérie banche)

Vantail

- Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre en bois renforcé par un profil métallique coté serrure - Ame composite technique coupe feu et acoustique - Etanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Serrure multipoints à pènes sortants axe à 50 - Rejet d'eau - Réservation pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009, 2109 ou 2209 - Largeurs standards 1V : 820, 920 ou 1020

Dimensions max	Performance max (Rw)	Bâti bois	Huissérie bois		Bâti métal	Huissérie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel
2209x1020	45dB (-1,-4)	PM-16	PM-18	PM-22	PM-15	PM-17	PM-19	PM-20	PM-21

Dimensions nominales maximales (feuillure vantail)

Variantes & options

Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 920mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Avec oculus 400 x 300 double vitrage EI 30 transparent ou opaque, avec parclozes en bois sans valeur acoustique et thermique
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou en relief sur face intérieure
- Option décor 2 faces

Huisserie

- Huisserie en acier 20/10ème
- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Huisserie bois finition peinture hydrosoluble satinée

Serrures*

- Serrure 1 point sans classement AEV
- Serrure axe à 50 3 points à pènes sortants option: A2P*, A2P**
- Serrure axe à 50 5 points à pènes sortants option: A2P*, A2P**
- Serrure axe à 120 3 points à pènes sortants option: A2P*
- Serrure axe à 120 5 points à pènes sortants option: A2P*
- Réserveur serrure à carte (homologuée KEYOR) sans classement AEV
- Serrure anti panique a larder morty 10 inclus renfort et barre avec module extérieur 1/2 béquille ou tirage sans cylindre sans classement AEV

Accessoires*

- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*, A2P**
- Cylindre à profil européen 30 x 40 à bouton
- 2/3/4 pions antidégondage
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Entrebâilleur intégré à la serrure
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort ferme porte
- Renfort anti panique 1 ou 3 points

Ensemble composé

- imposte pleine avec traverse intermédiaire hauteur maxi 2500
- Classement EI 30

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance (Rw)	Imposte	Bâti bois		Huisserie bois		Bâti métal	Huisserie métal			Huisserie bois	Bâti métal	Huisserie métal		
			Scellé	Scellée	Tunnel	Scellé	Scellée	Scellée en feuillure	Banchée	Tunnel	DCF ITI (2)	Réno	DCF ITI (2)	DCF ITE	
			PM-16	PM-18	PM-22	PM-15	PM-17	PM-19	PM-20	PM-21	PM-25	PM-23	PM-24	PM-27	
	1V	45dB (-1;-4)	[1850/2209]x[720/1020]									[1850/2109]x[720/920]			

[2] Dimension 1850/2109 x 720/920 E120 1850/2209 x 720/1020 EI 15