

# Fusion Eco Cave Réversible 1V

U<sub>D</sub> = 1,4  
(HM)

Logement collectif

1 vantail

Porte de cave réversible et économique par excellence pour vous permettre de réaliser vos chantiers au prix le plus juste avec la qualité de notre savoir faire.



**STABILITÉ**  
suivant DTU



**THERMIQUE**  
U<sub>d</sub> = 1,4 (HM)  
• CRIT BOIS N°2012-442

## 1 famille de designs



Plane

## Mises en œuvre

**SCELLÉE** en angle

**VISSÉE** en angle

## Nos +

- + Divisez par 2 les références stockées
- + Produit économique
- + Réversible
- + Optimisation du poids du vantail
- + Hauteur standard adaptée à l'utilisation en sous sol

## Descriptif de base

**Huisserie** - Bâti 4 cotés parement des traverses réduit, en acier galvanisé brut 12/10 ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre, traverse basse amovible

**Vantail** - porte à recouvrement 2 côtés de 53mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé brut 60/100e - assemblage des parements par sertissage assurant la rigidité - âme thermique - ferrage 2 charnières acier de 100mm - serrure DIN 1 point à pêne sortant axe à 65 - béquille double nylon noir sur plaque acier avec kit de protection anti écrasement au niveau de la serrure - renfort ferme porte coté paumelles

## Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2000 - Largeurs standards 1V : 800, 890 ou 990

Dimensions max	Performance max	Bâti métal SR6
2050x990	1,4 W/m <sup>2</sup> .K	Scellée ou vissée
		PM-72

## Variantes & options

### Fermeture\*

- ferme porte en applique bras à compas
- ferme porte en applique bras à coulisse
- limiteur d'ouverture pour ferme porte bras à coulisse

### Accessoires\*

- cylindre varié à profil européen 40 x 35
- cylindre varié à profil européen 40 x 35 à bouton
- béquille double sur plaque en aluminium ou inox

### Pas de fabrication sur mesure

\* Références homologuées par Keyor

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	1V	Performance	Bâti métal SR6
			Scellée ou vissée
			PM-72
			(2050)x(800/990)
		1,4 W/m <sup>2</sup> .K	