

Tradimétal 1V

Logement collectif

Usage intérieur | Usage extérieur - 1 vantail

SUIVANT
DTU

Le Bloc porte Tradimétal allie la qualité d'un bloc porte de Serrurier, 1 face tôlée, avec un tarif maîtrisé obtenu par sa fabrication selon des procédés industriels



STABILITÉ
suivant DTU

1 famille de designs



Recto

Verso

Mises en œuvre



Nos +

- + Porte traditionnelle de type serrurier, entièrement métallique
- + Porte sûre grâce à son parement en 15/10ème d'épaisseur ou 20/10ème en option
- + Porte compatible avec une huisserie en ferrage universel
- + Adaptation à tous types de murs

Descriptif de base

Huisserie - Bâti Z revêtu d'un primaire à peindre sur chantier, en acier LAF 20/10ème avec barre d'écartement soudée

Vantail - Porte à chants droits de 40mm d'épaisseur - Parement 1 face tôlée lisse en acier LAF 15/10e avec primaire à peindre sur chantier, tôle pliée à double retours, soudée sur 3 traverses de renfort assurant la rigidité et la stabilité - ferrage 3 paumelles universelles, 4 pour largeur > à 930 - serrure de sureté 1 point à pêne sortant axe à 50 - réservation pour garniture sur plaque entraxe 165mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2036 - Largeurs standards 1V : 628 à 1028 par pas de 100

Dimensions max	Performance max	Bâti métal Z
		Scellé
2236x1028	Stabilité	PM-69

Variantes & options

Finitions du vantail

- finition haute qualité par poudrage polyester sablé selon nuancier KEYOR
- autre RAL sur demande

Finitions huisserie

- finition haute qualité par poudrage polyester sablé selon nuancier KEYOR

Huisserie

- huisserie revêtue d'un primaire à peindre sur chantier, en acier LAF 15/10ème avec barre d'écartement soudée, fixation adaptée à la mise en œuvre
- Hauteur hors standard huisserie avec imposte tôle lisse sans traverse intermédiaire
- huisserie en acier galvanisé

Vantail

- Parement en acier 20/10ème LAF ou galvanisé

Articulations*

- ferrage 4 paumelles universelles

Serrures*

- serrure axe à 50 3 points à pênes sortants option: A2P*

Accessoires*

- cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*,A2P**
- cylindre à profil européen 30 x 40 à bouton
- 3/4 pions antidégondage
- béquille double sur plaque entraxe 165
- béquille double sur plaque entraxe 195
- poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- poignée de tirage soudée avec ou sans protecteur du cylindre
- platine de protection du pêne en ouverture extérieure
- renfort ferme porte avec 4 paumelles
- renfort anti panique 1 ou 3 points
- grille d'aération à ailettes en acier 430 x 360
- ouies d'aération en partie haute ou basse
- aération par perforation 30 trous D 15 en partie haute ou basse

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

		Performance	Bâti métal Z	Bâti métal	Huisserie métal		Bâti métal
			Scellé	Scellé	Tunnel	Scellée	Réno
			PM-69	PM-70	PM-71	PM-67	PM-23
	1V	Stabilité	(1936/2236)x(628/1028)				