

Fusion Eco Service Réversible 1V

U_D = 1,5 (HM)

Tertiaire, ERP & Industrie

1 vantail

Le bloc porte Eco Service Reversible est une porte économique adaptée à vos chantiers en côtes standard, stocké dans nos usines permettant des livraisons rapides. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS



STABILITÉ
suivant DTU



THERMIQUE
U_d = 1,5 (HM)
• CRIT BOIS N°2012-442



ENVIRONNEMENT



DEP A+

1 famille de designs



Plane

Mises en œuvre

SCELLÉE en angle **VISSÉE** en angle

Nos +

- + Divisez par 2 les références stockées
- + Produit économique
- + Réversible
- + Optimisation du poids du vantail

Descriptif de base

Huisserie - Bâti 4 cotés parement des traverses réduit, en acier galvanisé 12/10 ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre, finition ral 1013 forte structure, traverse basse amovible

Vantail - porte à recouvrement 2 côtés de 54mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé 60/100e finition RAL 1013 forte structure - assemblage des parements par sertissage assurant la rigidité - âme thermique - ferrage 2 charnières acier de 100mm - serrure DIN 1 point à pêne sortant axe à 65 - béquille double nylon noir sur plaque acier avec kit de protection anti écrasement au niveau de la serrure - renfort anti panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme porte coté paumelles selon PM 89

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2050 - Largeurs standards 1V : 800, 890 ou 990

Dimensions max	Performance max	Bâti métal SR6
2050x990	1,5 W/m ² .K	Scellée ou vissée
		PM-73

Variantes & options

Huisserie

- cornière de rehausse du parement de la traverse haute pour la symétrie des parements d'huisseries

Serrures*

- serrure 1 point d'urgence sortie toujours libre conforme EN179
- kit de barre anti panique 1 point encastrée manœuvre extérieure sur ouvrant avec cylindre et garniture conforme EN 1125
- kit de barre anti panique 1 point encastrée sans manœuvre extérieure sur ouvrant conforme EN 1125

Fermeture*

- ferme porte en applique bras à compas
- ferme porte en applique bras à coulisse
- limiteur d'ouverture pour ferme porte bras à coulisse


Accessoires*

- cylindre varié à profil européen 40 x 35
- cylindre varié à profil européen 40 x 35 à bouton

Pas de fabrication sur mesure

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	1V	Performance	Bâti métal SR6
			Scellée ou vissée
			PM-73
		1,5 W/m ² .K	(2050)x(800/990)