

# Plan PB-507-A - Ind7 : Largeur mini des vantaux double action

Gamme Porte bois.


## LARGEURS MINIMALES DES VANTAUX DOUBLE ACTION HUISSERIE BOIS (DAS)

Largeur mini vantaux				Verrouillages des vantaux					
				/	cb (1)	SMA Asymétrique spécial KEYOR (3)	DAE 4000-2	DAE 4000-2 + cb(1)	EFF 351M (2)
BP VV PL avec joints à lèvres	JANUS	Faisabilité technique	VP	430	430	600	582	646	600
			VSF	430	430	504	582	646	504
			Hors-tout	956	956	1200	1260	1388	1200
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	582	582	582	582	646	582
			Hors-tout	1578	1578	1578	1578	1642	1578
	LUCIFER	Faisabilité technique	VP	430	530	709	684	754	709
			VSF	430	530	612	684	754	612
			Hors-tout	956	1156	1417	1464	1604	1417
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	582	582	612	684	754	612
			Hors-tout	1578	1578	1608	1680	1750	1608
	PLM	Faisabilité technique	VP	430	430	679			
			VSF	430	430	582			
			Hors-tout	956	956	1357			
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900			
			VSF	582	582	582			
			Hors-tout	1578	1578	1578			
	RTS 80	Faisabilité technique	VP	430	480	705	655	725	705
			VSF	430	480	604	655	725	604
			Hors-tout	956	1056	1405	1406	1546	1405
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	604	604	604	655	725	604
			Hors-tout	1600	1600	1600	1651	1721	1600
RTS 87	Faisabilité technique	VP	430	430	700	655	725	700	
		VSF	430	430	604	655	725	604	
		Hors-tout	956	956	1400	1406	1546	1400	
	Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900	
		VSF	604	604	604	614	694	604	
		Hors-tout	1600	1600	1600	1610	1690	1600	



Battent avec joints à lèvres

Largeur mini vantaux				Verrouillages des vantaux					
				/	cb (1)	SMA Asymétrique spécial KEYOR (3)	DAE 4000-2	DAE 4000-2 + cb(1)	EFF 351M (2)
BP VV PL avec joints à anti pince doigts	JANUS	Faisabilité technique	VP	430	430	584	554	634	584
			VSF	430	430	488	554	634	488
			Hors-tout	988	988	1200	1236	1396	1200
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	550	550	550	554	634	550
			Hors-tout	1578	1578	1578	1582	1662	1578
	LUCIFER	Faisabilité technique	VP	430	500	692	672	742	692
			VSF	430	500	596	672	742	596
			Hors-tout	988	1128	1416	1472	1612	1416
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	550	550	596	672	742	612
			Hors-tout	1578	1578	1624	1700	1770	1640
	RTS 80	Faisabilité technique	VP	430	480	668	643	713	668
			VSF	430	480	572	643	713	583
			Hors-tout	988	1088	1368	1414	1554	1379
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	572	572	572	643	713	583
			Hors-tout	1600	1600	1600	1671	1741	1611
	RTS 87	Faisabilité technique	VP	430	480	622	602	682	622
			VSF	430	480	526	602	682	572
			Hors-tout	988	1088	1276	1332	1492	1322
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	572	572	572	602	682	572
			Hors-tout	1600	1600	1600	1630	1710	1600



Battent avec joint anti pince doigts

- cb [1] : contact à bille EFF 10405
- EFF 351M [2] : La gâche EFF 351M peut intégrer le contact de position à bille 10405 dans sa tête sans modification dimensionnelle.
- SMA Asymétrique [3] : La SMA peut intégrer le contact de position dans sa version ODP0° sans modification dimensionnelle.



PB-507-A 27/04/23

Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles