

Pavillon 31 CR3 1V

CR3

Logement individuel

Usage extérieur - 1 vantail

Le bloc porte Pavillon 31 CR3 est une alternative pertinente au bloc porte Bois d'entrée de pavillon : plus résistant, plus isolant, plus stable, plus économique et avec une meilleure durabilité. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS



ANTI-EFFRACTION
CR3
• CNPP - avis MD 13 00 92



ACOUSTIQUE
porte pleine
RW 30 dB (-3;-3)
• FCBA.IBC.342.372-BG/
SM-N°2013.462.351



STABILITÉ
suivant DTU



THERMIQUE
Ud = 1,3 sur HM
• FCBA PC.
CIAT/2013.154.3



ÉTANCHÉITÉ
AEV A*4,E*7B,V*C4
• FCBA.IBC.342.372-BG/
SM-N°2013.462.351



ENVIRONNEMENT
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
DEP A+

3 familles de designs



Plane

Rainurée

Moulurée

Mises en œuvre Nos +



- + Excellente isolation thermique
- + Économique
- + Résistance à l'effraction

Descriptif de base

Huisserie - Huisserie en acier galvanisé 15/10ème avec fixation adaptée à la mise en oeuvre, revêtue d'un primaire à peindre sur chantier - Seuil PMR de 19mm en aluminium (livré en accessoire sur huisserie banche)

Vantail - Porte à recouvrement 4 côtés de 52mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé Z225 75/100ème avec primaire blanc époxy à peindre sur chantier - Cadre en bois renforcé sur 4 cotés par des profils métalliques - Ame en mousse de polyuréthane de forte densité thermique - Étanchéité par joint périphérique thermique et acoustique - Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions - Pions anti dégonflage - Serrure multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 - Rejet d'eau - Réservation pour garniture sur plaque entraxe 195mm

Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2009 ou 2109 - Largeurs standards 1V : 822, 872 ou 922

Dimensions max	Performance max (Rw)	Huisserie métal	
		ITI	ITE
2209x1022	30 dB (-3;-3)	PM-01	PM-12

Variantes & options

Finitions du vantail

- Finition tôle pré laquée tons unis selon nuancier KEYOR largeur maxi 922mm
- Finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Bi-coloration du vantail
- Autres RAL sur demande

Décors du vantail

- Décor avec moulure aluminium en applique sur une face
- Décor par formage en creux (standard) ou en relief sur face extérieure ou intérieure
- Option décor 2 faces

Huisserie

- Huisserie isophonique
- Huisserie métallique finition haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé, ou métallisé selon nuancier KEYOR
- Position du rejingot mise en œuvre sur ITI et ITE plan PM 44

Serrures*


- Serrure axe à 50 3 points à pènes sortants: A2P*, A2P**
- Serrure axe à 50 5 points à pènes sortants A2P*, A2P**
- Serrure axe à 120 3 points à pènes sortants: A2P*
- Serrure axe à 120 5 points à pènes sortants: A2P*

Accessoires*

- Cylindre à profil européen 30 x 40 option A2P*, A2P**
- Heurtoir et bouton décoratif en laiton, associé à une garniture
- Entrebâilleur en applique à chaîne
- Entrebâilleur en applique rigide
- Caches paumelles gris argent
- Béquille double sur plaque entraxe 195
- Poignée de tirage sur plaque entraxe 195
- Garniture renforcée béquille double ou poignée de tirage entraxe 195
- Garniture sur rosace (incompatible sur SGN1)
- Bâton de maréchal
- Microviseur hauteur standard 1500 mm autre hauteur sur demande
- Renfort entrebâilleur
- Renfort garniture sur rosace
- Renfort bâton de maréchal

* Références homologuées par Keyor

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti métal		Huisserie métal			Bâti métal		Huisserie métal		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Réno	ITI	ITE	Tunnel au nu du mur			
		PM-03	PM-05	PM-07	PM-23	PM-01	PM-12	PM-09			
	1V	30 dB (-3,-3)	(1850/2209)x(722/1022)								