

Premabois ICE 1V

ALVÉOLAIRE

Porte de communication

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Premabois laquée ICE Alvéolaire 1V est notre porte moyenne gamme qui se décline en battante ou coulissante, sur huisserie bois ou métallique. Parements et chants laqués 4 cotés qualité anti crayonnage et résistante aux UV. Elle s'associe particulièrement bien à notre nouvelle huisserie Unik prépeinte blanche 9016 ou nos huisseries métalliques laquées blanches.



Produit disponible sur demande en PEFC ou FSC

Communication



ACOUSTIQUE

- Confort acoustique
- Ra = 20 dB
- FCBA.IBC.342.372-MV/
VCh-N°2009.333/0299



ALVÉOLAIRE

- Réduction du bruit de claquement : -7dB
- FCBA.IBC.342.372-MV/
VCh-N°2009.333/0299



ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB) □ FDES N°7 (HM)



2 familles de designs



Isoplane



Gravée
Escalé'M

Mise en œuvre



Nos +

- + Finition Blanc satiné 9016
- + Laque qualité anti crayonnage, résistante aux UV
- + Multiples solutions Huisseries Fin de Chantier en kit ou en bloc
- + Produits finis Usine

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Huisserie Unik : Bois résineux pré-peint blanc 9016, film de protection pelable, avec joint confort - Section : Mini : 73x45 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : MDF Hydrofuge - Ame : Alvéolaire - Parement : Plan en MDF laqué blanc RAL 9016, 30-40 gloss - Chants : A recouvrement, à chant droit pour version coulissante - Poids (format 2040 x 930) : 17 kg - Articulation : 3 fiches sur huisserie bois - 2 fiches sur huisserie métallique - Serrure : 1 point PD 1/2T axe à 50

Solution fin de chantier avec joint confort - Kit coulissant en applique : à peindre - Easy'M Blanc : Huisserie MDF revêtue papier décor blanc - Livré monté

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois traditionnel	Huisserie bois traditionnelle					Bâti métal traditionnel	Huisserie métal traditionnelle					Huisserie Fin de Chantier Bois
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Unik	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy'M Blanc	
2040x930	20 dB	PB-21-CR	PB-23-CR	PB-26-CR	PB-28-CR	PB-38CR	PB-42-CR ICE	PB-20-CR	-PB-22-CR	-PB-25-CR	-PB-27-CR	-PB-39-CR	PB-31-CR ICE	

Variantes & options

Décors du vantail - Matricé Escalé'M

Huisserie - Huisserie Créaconfort : bois résineux pré-peint avec joint confort - section mini 67x54

Vantail - Usinage pour porte coulissante selon plan PB 302 sur modèles non vitrés

Serrures - 1 point BC, BCC ou de sûreté

Oculus*

Parcloses en bois prépeint (en fourniture) ou parcloses en bois prépeint et vitrage de 4 mm posé

Formats standards • Voir Gamme de designs Communication

Accessoires* - Garnitures pour porte coulissante sans verrouillage (ME1) ou avec verrouillage (MH1) - Garniture sur plaque ou sur rosace

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois traditionnel	Huisserie bois traditionnelle					Bâti métal traditionnel	Huisserie métal traditionnelle				Huisserie Fin de Chantier Bois
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Unik	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy M Blanc
		PB-21-CR	PB-23-CR	PB-26-CR	PB-28-CR	PB-38CR	PB-42-CR ICE	PB-20-CR	PB-22-CR	PB-25-CR	PB-27-CR	PB-39-CR	PB-31-CR ICE
	1V	Isoplane laquée	2040x(630/930)										2040x (630/930)
	1V	Matricée prépeinte	2040x(630/930)										2040x (630/930)

CR = PORTE A RECOUVREMENT