

PB-503-B - Ind10 : Fiche annexe DAS - Simple action

Références quincailleries

Kit	Nbe Vtx	Battement	Elément moteur	Largeur Vtxx maxi ***	Contact de position	Régime	Voltage	Maintien	Boîtier	Sélecteur et AF manœuvre		
Esthétique	1	SPF /APF	1 Ferme porte bras à coulisse SEVAX ESV 7163 Force 3	930	Sans	Rupture	Bitension 24/48V	Rail AEM Bitension en applique avec ventouse intégrée	Boîtier sans réarmement : coffret de raccordement universel CRU réf SN312505 SEVAX	Sans		
			1 Ferme porte bras à coulisse SEVAX ESV 7193 Force 2-5	1030								
	2 Fermes portes bras à coulisse SEVAX ESV 7163 Force 3		930	Rupture		Bitension 24/48V	SPF : 2 Rails AEM Bitension en applique avec ventouse intégrée APF: Bandeau Sélecteur SDVAEM avec ventouse intégrée	Boîtier avec réarmement: Boîtier de réarmement réf SN312664 SEVAX		SPF : Sans APF : AFMSDV		
	1 Ferme porte bras à coulisse SEVAX ESV 7193 Force 2-5		1030									
Esthétique	1	SPF /APF	1 Ferme porte bras à coulisse Levasseur HL 105 Force 3	930	Sans CPF intégré CPO Intégré	Rupture	48V	Bandeau BCS 2000/1 et 2000/2 avec ventouse(s) intégrée (s) avec sélection en APF 2 vantaux, sans sélection en SPF 2 vantaux avec bouton de décondamnation	Intégré au bandeau	Sans		
			1 Ferme porte bras à coulisse Levasseur HL 105 Force 4	1030		Emission	48V					
			2 Fermes portes bras à coulisse Levasseur HL 105 Force 3	930		Rupture	24V					
			2 Fermes portes bras à coulisse Levasseur HL 105 Force 4	1030		Emission	24V					
	2		2 Fermes portes bras à coulisse Levasseur HL 105 Force 3	930		Rupture	48V			SPF : Sans APF : DS90		
			2 Fermes portes bras à coulisse Levasseur HL 105 Force 4	1030		Emission	48V					
						Rupture	24V					
						Emission	24V					
Esthétique Plus	1	SPF /APF	1 Ferme porte bras à coulisse SEVAX ESV 7191 Force 3	930	Sans	Rupture	Bitension 24/48V	Rail AEM Bitension en applique avec ventouse intégrée	Boîtier sans réarmement : coffret de raccordement universel CRU réf SN312505 SEVAX	Sans		
			1 Ferme porte bras à coulisse SEVAX ESV 7193 Force 2-5	1230								
	2		2 Fermes portes bras à coulisse SEVAX ESV 7191 Force 3	930		Rupture	Bitension 24/48V	SPF : 2 Rails AEM Bitension en applique avec ventouse intégrée APF: Bandeau Sélecteur SDVAEM avec ventouse intégrée		Boîtier avec réarmement: Boîtier de réarmement réf SN312664 SEVAX	SPF : Sans APF : AFMSDV	
			2 Fermes portes bras à coulisse SEVAX ESV 7193 Force 2-5	1230								
			2 Fermes portes bras à coulisse SEVAX ESV 7191 GSDV Force 3 pour pose opposé aux paumelles	930								
			2 Fermes portes bras à coulisse SEVAX ESV 7193 GSDV Force 2-5 pour pose opposé aux paumelles	1230								
Esthétique Plus	1	SPF /APF	1 Ferme porte bras à coulisse Geze TS WOOD Force 3	930	Sans CPF intégré au bandeau CPO : non disponible	Rupture	48V	Bandeau E + abaisseur de tension avec ventouse intégrée	Boîtier Rupture sans réarmement BR 02 04 MECALECTRO	Sans		
			1 Ferme porte bras à coulisse Geze TS 5000 Force 2 à 6 réglable	1230		Rupture	24V					
			2 Ferme porte bras à coulisse Geze TS WOOD Force 3	930		Rupture	48V					
			2 Ferme porte bras à coulisse Geze TS 5000 Force 2 à 6 réglable	1230		Rupture	24V					
	2		2 Ferme porte bras à coulisse Geze TS WOOD Force 3	930		Rupture	48V			Bandeau ESM en SPF Bandeau EISM en APF	Boîtier Rupture avec réarmement BR 02 03 MECALECTRO	SPF : Sans APF : DS90
			2 Ferme porte bras à coulisse Geze TS 5000 Force 2 à 6 réglable	1230		Rupture	24V					
						Rupture	48V					
						Rupture	24V					
Prestige	1	SPF /APF	1 Ferme porte encastré Eco Schulte Multigenius asservi avec arrêt électromagnétique ECO EF Force 2 à 5 réglable	1230	Sans CPF à bille laiton	Rupture	24V	Intégré (ECO EF)	Boîtier Rupture sans réarmement BR 02 04 MECALECTRO	Sans		
			48V									
	2		2 Ferme portes encastrés Eco Schulte Multigenius asservi avec arrêt électromagnétique et sélecteur de fermeture ECO SR EF Force 2 à 5 réglable				24V			Boîtier Rupture avec réarmement BR 02 03 MECALECTRO	SPF : Sans APF : Sélecteur intégré ECO SR AF manœuvre MK BASSIS- 2/306107024300225 (2005000 rallongé)	
			48V									
13	1	SPF /APF	1 Ouvre Porte Motorisé FDF20F Gilgen bras à coulisse ou bras à compas	1230	CPF / CPO Intégré aux FDF20F	Rupture	Bitension 24/48V	Ventouse intégrée au FDF20F	Intégré à l'ouvre porte	Sans		
	2	SPF	2 Ouvres Porte Motorisés FDF20F Gilgen bras à coulisse ou bras à compas	1230			Bitension 24/48V				Ventouses intégrées à chaque FDF20F pour SPF	
		APF									1 FDF20F + 1 FDF20F-ISR avec ventouses intégrées	

*** Largeur Maxi Autorisée avec le ferme-porte. Pour la Hauteur Mini/Maxi et la Largeur Mini se référer aux fiches produits.