

Plan PB-507-B - Ind7 : Largeur mini des vantaux double action

Gamme Porte bois.

LARGEURS MINIMALES DES VANTAUX DOUBLE ACTION HUISSERIE MIXTE (DAS)

Largeur mini vantaux				Verrouillages des vantaux					
				/	cb (1)	SMA Asymétrique (3)	DAE 4000-2	DAE 4000-2 + cb(1)	EFF 351M (2)
BP VV PL avec joints à lèvres	JANUS	Faisabilité technique	VP	430	430	600	582	646	600
			VSF	430	430	504	582	646	504
			Hors-tout	920	920	1164	1224	1352	1164
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	582	582	582	582	646	582
			Hors-tout	1542	1542	1542	1542	1606	1542
	LUCIFER	Faisabilité technique	VP	430	530	709	684	754	709
			VSF	430	530	612	684	754	612
			Hors-tout	920	1120	1381	1428	1568	1381
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	582	582	612	684	754	612
			Hors-tout	1542	1542	1572	1644	1714	1572
	PLM	Faisabilité technique	VP	430	430	679			
			VSF	430	430	582			
			Hors-tout	920	920	1321			
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900			
			VSF	582	582	582			
			Hors-tout	1542	1542	1542			
	RTS 80	Faisabilité technique	VP	430	480	705	655	725	705
			VSF	430	480	604	655	725	604
			Hors-tout	920	1020	1369	1370	1510	1369
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	604	604	604	655	725	604
			Hors-tout	1564	1564	1564	1615	1685	1564
	RTS 87	Faisabilité technique	VP	430	430	700	655	725	700
			VSF	430	430	604	655	725	604
			Hors-tout	920	920	1364	1370	1510	1364
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
VSF			604	604	604	614	694	604	
Hors-tout			1564	1564	1564	1574	1654	1564	



Battent avec joints à lèvres

Largeur mini vantaux				Verrouillages des vantaux					
				/	cb (1)	SMA Asymétrique (3)	DAE 4000-2	DAE 4000-2 + cb(1)	EFF 351M (2)
BP VV PL avec joints à anti pince doigts	JANUS	Faisabilité technique	VP	430	430	584	554	634	584
			VSF	430	430	488	554	634	488
			Hors-tout	952	952	1164	1200	1360	1164
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	550	550	550	554	634	550
			Hors-tout	1542	1542	1542	1546	1626	1542
	LUCIFER	Faisabilité technique	VP	430	500	692	672	742	692
			VSF	430	500	596	672	742	596
			Hors-tout	952	1092	1380	1436	1576	1380
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	550	550	596	672	742	612
			Hors-tout	1542	1542	1588	1664	1734	1604
	RTS 80	Faisabilité technique	VP	430	480	668	643	713	668
			VSF	430	480	572	643	713	583
			Hors-tout	952	1052	1332	1378	1518	1343
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	572	572	572	643	713	583
			Hors-tout	1564	1564	1564	1635	1705	1575
	RTS 87	Faisabilité technique	VP	430	480	622	602	682	622
			VSF	430	480	526	602	682	572
			Hors-tout	952	1052	1240	1296	1456	1286
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	572	572	572	602	682	572
			Hors-tout	1564	1564	1564	1594	1674	1564



Battent avec joint anti pince doigts

- cb (1) : contact à bille EFF 10405
- EFF 351M (2) : La gâche EFF 351M peut intégrer le contact de position à bille 10405 dans sa tête sans modification dimensionnelle.
- SMA Asymétrique (3) : La SMA peut intégrer le contact de position dans sa version ODP0° sans modification dimensionnelle.

KEYOR

PB-507-B 27/04/2023

Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles