

Plan PB-507-C - Ind7 : Largeur mini des vantaux double action

Gamme Porte bois.

LARGEURS MINIMALES DES VANTAUX DOUBLE ACTION HUISSERIE MIXTE EXTR-PLATE (DAS)

Largeur mini vantaux				Verrouillages des vantaux					
				/	cb (1)	SMA Asymétrique (3)	DAE 4000-2	DAE 4000-2 + cb(1)	EFF 351M (2)
BP VV PL avec joints à lèvres	JANUS	Faisabilité technique	VP	430	430	600	582	646	600
			VSF	430	430	504	582	646	504
			Hors-tout	896	896	1140	1200	1328	1140
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	582	582	582	582	646	582
			Hors-tout	1518	1518	1518	1518	1582	1518
	LUCIFER	Faisabilité technique	VP	430	530	709	684	754	709
			VSF	430	530	612	684	754	612
			Hors-tout	896	1096	1357	1404	1544	1357
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	582	582	612	684	754	612
			Hors-tout	1518	1518	1548	1620	1690	1548
	PLM	Faisabilité technique	VP	430	430	679			
			VSF	430	430	582			
			Hors-tout	896	896	1297			
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900			
			VSF	582	582	582			
			Hors-tout	1518	1518	1518			
	RTS 80	Faisabilité technique	VP	430	480	705	655	725	705
			VSF	430	480	604	655	725	604
			Hors-tout	896	996	1345	1346	1486	1345
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	604	604	604	655	725	604
			Hors-tout	1540	1540	1540	1591	1661	1540
RTS 87	Faisabilité technique	VP	430	430	700	655	725	700	
		VSF	430	430	604	655	725	604	
		Hors-tout	896	896	1340	1346	1486	1340	
	Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900	
		VSF	604	604	604	614	694	604	
		Hors-tout	1540	1540	1540	1550	1630	1540	



Battent avec joints à lèvres

Largeur mini vantaux				Verrouillages des vantaux					
				/	cb (1)	SMA Asymétrique (3)	DAE 4000-2	DAE 4000-2 + cb(1)	EFF 351M (2)
BP VV PL avec joints à anti pince doigts	JANUS	Faisabilité technique	VP	430	430	584	554	634	584
			VSF	430	430	488	554	634	488
			Hors-tout	928	928	1140	1176	1336	1140
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	550	550	550	554	634	550
			Hors-tout	1518	1518	1518	1522	1602	1518
	LUCIFER	Faisabilité technique	VP	430	500	692	672	742	692
			VSF	430	500	596	672	742	596
			Hors-tout	928	1068	1356	1412	1552	1356
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	550	550	596	672	742	612
			Hors-tout	1518	1518	1564	1640	1710	1580
	RTS 80	Faisabilité technique	VP	430	480	668	643	713	668
			VSF	430	480	572	643	713	583
			Hors-tout	928	1028	1308	1354	1494	1319
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	572	572	572	643	713	583
			Hors-tout	1540	1540	1540	1611	1681	1551
	RTS 87	Faisabilité technique	VP	430	480	622	602	682	622
			VSF	430	480	526	602	682	572
			Hors-tout	928	1028	1216	1272	1432	1262
		Pour Passage Libre 2UP à 1330 mm + PMR	VP	900	900	900	900	900	900
			VSF	572	572	572	602	682	572
			Hors-tout	1540	1540	1540	1570	1650	1540



Battent avec joint anti pince doigts

- cb (1) : contact à bille EFF 10405
- EFF 351M (2) : La gâche EFF 351M peut intégrer le contact de position à bille 10405 dans sa tête sans modification dimensionnelle.
- SMA Asymétrique (3) : La SMA peut intégrer le contact de position dans sa version ODP0° sans modification dimensionnelle.

KEYOR

PB-507-C 27/04/2023

Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles