

EASY'R - Premabois alvéolaire

ALVÉOLAIRE

Solution rénovation porte de communication

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Prémabois Alvéolaire est notre porte de communication entrée de gamme, déclinable dans de nombreux designs. Aujourd'hui disponible en pose rénovation avec la solution Easy'R.



ACOUSTIQUE

- Confort acoustique
- Joint anti-claquement
- Serrure magnétique



ALVÉOLAIRE

- Réduction du bruit de claquement



ENVIRONNEMENT



Ce vantail est certifié :



3 familles de designs



Isoplane

Postformée

Gravée et matricée

Mise en œuvre

Pose en rénovation

EASY'R

Voir tableau Page2

Nos +

- +Kit d'adaptation en aluminium laqué
- +Joint anti-claquement
- +Serrure magnétique et caches fiches finition inox
- +Retailable en bas de porte
- +Plus de 30 designs de portes
- +Sans perte de passage
- +Articulation réglable 2D après pose

Descriptif de base

Kit aluminium - Type : Kit aluminium 15/10e laqué RAL9016 avec joint confort - Compatible avec huisserie existante à chant droit avec une profondeur de feuillure entre 40-48 mm - 3 fiches doubles broches réglables en 2D - Poids : 4Kg

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Mixte montants bois résineux et traverse MDF - Double traverse basse - Ame : Alvéolaire - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : A recouvrement - Poids (format 2040 x 836) : 16 kg - Articulation : 3 fiches simple broche - Serrure : 1 point magnétique axe à 50

Sachet quincaillerie fourni - Gâche magnétique et clé - 8 vis 4x20 - 2 vis 4x40 - 6 Caches fiches finition Inox - Équerres d'aide à la pose - 3 fiches mâles double broche - Notice de pose - Poids 1Kg

Dimensions et mises en œuvre

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois traditionnelle
2040x836	20 dB	PB 15

Variantes & options

Finitions du vantail - Laqué

Décors du vantail - Matricé - Gravé en Beaux-Arts
(Rainures et chants prépeints) - Postformé

Accessoires* - Garniture sur plaque ou sur rosace

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Existant : Conditions d'éligibilité pour installation du kit EASY'R

Votre huisserie bois pour porte à chant droit				Nouvelle porte, à recouvrement
	Profondeur de feuillure (mm)	Largeur d'huiss- serie en fond de feuillure : haut - milieu - bas (mm)	Hauteur d'huiss- serie (sol - fond de feuillure) (mm)	Dimensions nouvelle porte (mm)
KIT A <input type="checkbox"/>	40-44	632-636	2048-2060	636x2040x40 mm
		732-736		736x2040x40 mm
		832-836		836x2040x40 mm
KIT B <input type="checkbox"/>	45-48	632-636		636x2040x40 mm
		732-736		736x2040x40 mm
		832-836		836x2040x40 mm

Pensez à vérifier l'équerrage de votre huisserie existante et que votre ouverture présente au moins 3cm d'espace libre sur toute sa périphérie pour permettre l'installation du profil d'habillage.