


PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES FUSION 3 POINTS



www.keyor.fr

Blocs-portes intérieurs et extérieurs

| Fabricant concepteur
| de vos portes, clés en main

KEYOR - Solutions Métal
Voie des Alliés, 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Tél : 02 31 36 31 36
Fax : 05 57 54 35 10
www.keyor.fr

KEYOR

LES BLOCS-PORTES LES MIEUX ÉQUIPÉS DU MARCHÉ

Avec la gamme de blocs-portes métalliques techniques FUSION, vous trouverez une réponse adaptée à chacun de vos besoins avec des produits performants, astucieux et surtout, les mieux équipés de base du marché.

Et parce qu'une porte métallique technique ne doit pas être que performante, nous vous proposons un large choix de finitions permettant une intégration harmonieuse dans le style architectural le mieux adapté au bâtiment à équiper.

LES + KEYOR

- Serrure 3 coffres / 3 points.
- Barre anti-panique 3 points.
- Marquage CE pour les portes extérieures.

2 vantaux :

- Sélecteur de fermeture encastré sur bâti type S, extra plat sur bâtis type U.
- Sélecteur linéaire pour ferme-porte avec bras à coulisse, avec crémone automatique 2 points encastrée.



ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE



o... Joint anti-fumées froides



o... Béquille Nylon



o... Cylindre et serrure aux normes DIN



o... Pion anti-dégondage



o... Charnières réglables à ressort aux normes DIN acier sur BP intérieurs



o... Joint intumescent pour porte EI 30 et EI 60

o... Renforts pour ferme-porte

o... Renforts pour barre anti-panique

o... Finition prépeinte RAL 1013 texturé

UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES OU D'ÉQUIPEMENTS VALIDÉS



Oculus

Disponible uniquement sur portes intérieures EI30 & EI60.

PERFORMANCES



Non feu



Feu



Acoustique
Jusqu'à $R_w=35$ dB
(-1;-5)



Stabilité
Suivant DTU



Thermique
 $U_d=1,4$



Environnement
DEP A+

CE

Suivant la norme harmonisée
EN 16034-2014.
Sur portes extérieures.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques modèles SERVICE, EI 30 & EI 60

- Bâti en acier galvanisé 12/10ème, finition RAL 1013 forte structure, barre d'écartement amovible.
- Porte à recouvrement 3 côtés de 64 mm d'épaisseur.
- Parements lisses en acier galvanisé 75/100ème, finition RAL1013 forte structure, ferrage usage intérieur 2 charnières en acier de 160 mm, un avec roulement à bille et un avec ressort de fermeture.
- Serrure DIN 3 points axe à 65 mm renfort anti panique, renfort ferme-porte (3 têtes discontinues avec tringle de manoeuvre encastrée).
- Porte 2 vantaux verrouillage du vantail semi-fixe par crémonne pompier intégrée à réenclenchement automatique manoeuvre en feuillure

- Bâti d'angle S 12 à visser ou à sceller.
- Bâti U 12 pose en tunnel.

Dimensions :

- Hauteur 1610 à 2350 mm.
- Largeur 400 à 1140 mm.

Poids du vantail :

2050 x 990 mm = 60 kg.

- Portes EI 30, EI 60 sur bâti S, joint périphérique de 28 x 15 mm posé dans la rainure de l'huissierie sur bâti U, joint périphérique à lèvres à coller en fond d'huissierie.

NUANCIER MÉTALLIQUE

LES POWDRES POLYESTER

Les Tons Unis



JAUNE DE SECURITE
RAL 1003



BLANC PERLE
RAL 1013



IVOIRE CLAIR
RAL 1015



ROUGE FEU
RAL 3000



ROUGE RUBIS
RAL 3003



ROUGE TRAFIC
RAL 3020



BLEU GENTIANE
RAL 5010



BLEU PASTEL
RAL 5024



VERT PATINE
RAL 6000



VERT MOUSSE
RAL 6005



TURQUOISE PASTEL
RAL 6034




GRIS DE SECURITE
RAL 7004



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



GRIS GRAPHITE
RAL 7024



GRIS CLAIR
RAL 7035



GRIS POUSSIERE
RAL 7037



GRIS AGATE
RAL 7038



TELE GRIS 4
RAL 7047



TEXTURE BRUN
RAL 8017



BLANC CREME
RAL 9001



BLANC GRIS
RAL 9002



BLANC DE SECURITE
RAL 9003



NOIR FONCE
RAL 9005



ALUMINIUM BLANC
RAL 9006




BLANC PUR
RAL 9010



NOIR GRAPHITE
RAL 9011



BLANC TRAFIC
RAL 9016



BLANC PAPYRUS
RAL 9018

Photos non contractuelles_ Edition Décembre 2020

Couleurs RAL supplémentaires



RAL spécifiques sur demande

Élargissement de la gamme RAL sur consultation pour un minimum de 10 vantaux



Fiche produit Fusion 1V



Fiche produit Fusion 2V