

Premabois âme pleine 2V - Cloisonneur

Porte de Communication

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Premabois âme pleine 2V est une porte de communication très haut de gamme, disponible dans de nombreux décors stratifiés avec ou sans rainurage. Elle est particulièrement adaptée à l'usage intensif des bureaux et bâtiments publics de prestige.



PLEINE



ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB)

3 familles de designs



Stratifiée à peindre



Stratifiée unie



Stratifiée décors bois

Mise en œuvre

CLOISON
MODULAIRE

Nos +


- + Nouveaux coloris
- + Parclofes acier extra-plates

Descriptif de base

Huisserie - Type : Compatible avec huisserie aluminium - Section : Variable - Mise en œuvre : cloison modulaire

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur abouté - Ame : pleine - Parements : stratifiés - Chants : Droits - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : entaillage sur demande - Serrure : 1 point de sûreté axe à 50

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre⁽¹⁾

	2VE/2VI	Dimensions max	Finition	Huisserie
		H3000xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)	Stratifiée ou prépeinte	Aluminium

H : Hauteur / LVP : Largeur Vantail Principal / LVSF : Largeur Vantail Semi-Fixe

(1) pas de plan de mise en oeuvre pour les huisseries aluminium (profils et sections variables suivant nos partenaires cloisonneurs)

Variantes & options

Imposte - Démontable avec feuillure porte/imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Charnières invisibles réglables en 3D - Entaillage pivots - Entaillage paumelles

Serrures* - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - multipoints - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôle d'accès * - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID

Verrouillage du vantail semi-fixe*

Crémone en applique - Verrou : encastré à bascule ou automatique - Crémone encastrée - Barre anti-panique 2 points en applique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré (sur consultation)

Finition - Prépeinte

Oculus*


Vitrage feuilleté 2B2 posé Parcloles bois ou acier extra plates avec modification de la performance acoustique	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none">• Parcloles bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400• Parcloles acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none">• Parcloles bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC + chants vernis

Etanchéité basse - Plinthe automatique - Joint balai

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	2VE/2VI	Dimensions max	Finition	Huisserie
		H3000xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)	Stratifiée ou prépeinte	Aluminium

H : Hauteur / LVP : Largeur Vantail Principal / LVSF : Largeur Vantail Semi-Fixe