

Premafone 38 1V - Cloisonneur

R_A=38 dB
R_w=39 dB
(-1;-4)

Porte acoustique

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Premafone 38 1V est une porte acoustique qui présente le meilleur rapport performance / prix. Son domaine dimensionnel avec ou sans imposte, vous permettra de répondre à de multiples configurations.



ACOUSTIQUE

R_A=38 dB R_w=39 dB (-1;-4) sur HB

- CTBA N° 02/PC/PHY/2006/7A
- CTBA N° 00/PC/PHY/1016/360
- (configuration avec imposte)
- CSTB N° 27473 - Essai + ext 02/03
- FCBA-IBC-342.372-2011.284.307_e1



ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB)

3 familles de designs



Stratifiée à peindre

Stratifiée unie

Stratifiée décors bois

Mise en œuvre

**CLOISON
MODULAIRE**

Nos +


+ Très grandes dimensions

Descriptif de base

Huisserie - Type : Compatible avec huisserie aluminium - Section : Variable - Mise en œuvre : cloison modulaire

Vantail - Épaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur abouté - Ame : Composite acoustique - Parements : stratifiés - Chants : Droits - Poids (format 2040 x 930) : 48 kg - Articulation : entaillage sur demande - Serrure : 1 point NF QC axe à 50

Dimensions et mises en oeuvre standards ⁽¹⁾

	1V	Performance max (R _A)	Dimensions max	Finition	Huisserie
		38 dB	H3000xLV(330/1230)	Stratifiée ou prépeinte	Aluminium

H : Hauteur / LV : Largeur Vantail

(1) pas de plan de mise en oeuvre pour les huisseries aluminium (profils et sections variables suivant nos partenaires cloisonneurs)

Variantes & options

Finitions du vantail - Prépeint

Imposte - Démontable avec feuillure porte/imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Charnières invisibles réglables en 3D - Entaillage pivots - Entaillage paumelles

Serrures* - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - multipoints - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôle d'accès * - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré (sur consultation)

Oculus*


Vitrage feuilleté 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates avec modification, de la performance acoustique	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none">• Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400• Parcloses acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none">• Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC + chants vernis

Etanchéité basse - Plinthe automatique - Joint balai

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	1V	Dimensions max	Finition	Huisserie
		H3000xLV(330/1230)	Stratifiée ou prépeinte	Aluminium

H : Hauteur / LV : Largeur Vantail