

# Premafone 39 2V - Cloisonneur

R<sub>A</sub>=39 dB  
R<sub>w</sub>=41 dB  
(-2;-5)

Porte acoustique

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Premafone 39 2V est une porte à acoustique renforcée qui vous permettra de répondre à de nombreuses applications dans les univers tertiaire, ERP et hôtellerie.



## ACOUSTIQUE

R<sub>A</sub>=39 dB R<sub>w</sub>=41 dB (-2;-5) sur HB

- CTBA N° 02/PC/PHY/2006/5A
- FCBA.IBC.342.372.2011.284.307\_e4



## ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB)

## 3 familles de designs



Stratifiée à peindre



Stratifiée unie



Stratifiée décors bois

## Mise en œuvre

**CLOISON MODULAIRE**

## Nos +

+ Très grandes dimensions

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Compatible avec huisserie aluminium - Section : Variable - Mise en œuvre : cloison modulaire

**Vantail** - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur abouté - Ame : Composite acoustique - Parements : stratifiés - Chants : Droits - Poids (format 2040 x 930) : 47 kg - Articulation : entaillage sur demande - Serrure : 1 point NF QC axe à 50

## Dimensions et mises en oeuvre standards <sup>(1)</sup>

	2VE/2VI	Performance max (R <sub>A</sub> )	Dimensions max	Finition	Huisserie
		39 dB	H3000xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)	Stratifiée ou prépeinte	Aluminium

H : Hauteur / LVP : Largeur Vantail Principal / LVSF : Largeur Vantail Semi-Fixe

(1) pas de plan de mise en oeuvre pour les huisseries aluminium (profils et sections variables suivant nos partenaires cloisonneurs)

## Variantes & options

**Finitions du vantail** - Prépeint

**Imposte** - Démontable avec feuillure porte/imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

**Articulations\*** - Charnières invisibles réglables en 3D - Entaillage pivots - Entaillage paumelles

**Serrures\*** - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - multipoints - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

**Contrôle d'accès \*** - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique

**Fermeture\*** - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré (sur consultation)

**Oculus\***


Vitrage feuilleté posé avec parclozes bois ou acier extra plate Avec modification de la performance acoustique	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400</li><li>• Parclozes acier : 432x279</li></ul>
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parclozes bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400</li></ul>

**Accessoires\*** - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC + chants vernis

**Etanchéité basse** - Plinthe automatique - Joint balai

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	2VE/2VI	Dimensions max	Finition	Huisserie
		H3000xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)	Stratifiée ou prépeinte	Aluminium

H : Hauteur / LVP : Largeur Vantail Principal / LVSF : Largeur Vantail Semi-Fixe