

Premafone 41 2V - Cloisonneur

Porte acoustique

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Premafone 41 2V est une porte à haute acoustique qui vous permettra de répondre à de nombreuses applications dans les univers tertiaire, ERP et hôtellerie.



R_A=40 dB
R_w=41 dB
(-1;-3)



ACOUSTIQUE

R_A=40 dB R_w=41 dB (-1;-3) sur HB

- CTBA N° 02/PC/PHY/2039/1A
- FCBA.IBC.342.372-2011.284.307_e6



ENVIRONNEMENT




- FDES N°1 (HB)

3 familles de designs



Stratifiée à peindre



Stratifiée unie



Stratifiée décors bois

Mise en œuvre

**CLOISON
MODULAIRE**

Nos +


+ Très grandes dimensions

Descriptif de base

Huisserie - Type : Compatible avec huisserie aluminium - Section : Variable - Mise en œuvre : cloison modulaire

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur abouté - Ame : Composite acoustique - Parements : stratifiés - Chants : Droits - Poids (format 2040 x 930) : 70 kg - Articulation : entaillage sur demande - Serrure : 1 point NF QC axe à 50

Dimensions et mises en oeuvre standards ⁽¹⁾

	2VE/2VI	Performance max (R _A)	Dimensions max	Finition	Huisserie
		40 dB	H3000xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)	Stratifiée ou prépeinte	Aluminium

H : Hauteur / LVP : Largeur Vantail Principal / LVSF : Largeur Vantail Semi-Fixe

(1) pas de plan de mise en oeuvre pour les huisseries aluminium (profils et sections variables suivant nos partenaires cloisonneurs)

Variantes & options

Finitions du vantail - Prépeint

Imposte - Démontable avec feuillure porte/imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Charnières invisibles réglables en 3D - Entaillage pivots - Entaillage paumelles

Serrures* - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - multipoints - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôle d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré (sur consultation)

Oculus*


Vitrage feuilleté posé avec parclozes bois ou acier extra plate Avec modification de la performance acoustique	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none">• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400• Parclozes acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none">• Parclozes bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm
- Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC + chants vernis

Etanchéité basse - Plinthe automatique - Joint balai

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	2VE/2VI	Dimensions max	Finition	Huisserie
		H3000xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)	Stratifiée ou prépeinte	Aluminium

H : Hauteur / LVP : Largeur Vantail Principal / LVSF : Largeur Vantail Semi-Fixe