

Porte bi-affleurante 73mm 36 1V - Cloisonneur

Porte bi-affleurante

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La porte Bi-affleurante 36 1V est une porte de communication haut de gamme, disponible dans de nombreux décors stratifiés. Elle est particulièrement adaptée à l'usage intensif des bureaux et bâtiments publics.



ACOUSTIQUE

RA=36 dB sur vantail seul

- FCBA N° 403/21/0221/A-4-v1



ENVIRONNEMENT



- FDES N°3 (HB)

3 familles de designs



Stratifiée à peindre

Stratifiée unie

Stratifiée décors bois

Mise en œuvre

CLOISON MODULAIRE

Nos +

+ Très grandes dimensions

Descriptif de base

Huisserie - Type : Compatible avec huisserie aluminium - Section : Variable - Mise en œuvre : cloison modulaire

Vantail - Epaisseur : 73 mm - Cadre : Bois dur abouté - Ame : Composite - Parements : stratifiés - Chants : Droits sans contre feuillure - Poids (format 2040 x 930) : 76 kg - Articulation : entaillage sur demande - Serrure : 1 point NF QC axe à 50

Dimensions et mises en oeuvre standards ⁽¹⁾

	1V	Dimensions max	Finition	Huisserie
		H3000xLV(330/1230)	Stratifiée	Aluminium

H : Hauteur / LV : Largeur Vantail

(1) pas de plan de mise en oeuvre pour les huisseries aluminium (profils et sections variables suivant nos partenaires cloisonneurs)

Variantes & options

Articulations* - charnières invisibles réglables en 3D -
Entaillage pivot - Entaillage paumelles

Serrures* - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T Serrure 1 point

Contrôle d'accès * - Serrure 1 point électrique filaire
avec passe-câble invisible

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas
ou à coulisse - Encastré (sur consultation)

Accessoires* - Garniture sur plaque ou sur rosace -
Chants vernis

Etanchéité basse - Plinthe automatique - Joint balai

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans
les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre⁽¹⁾

	1V	Dimensions max	Finition	Huisserie
		H3000xLV(330/1230)	Stratifiée	Aluminium

H : Hauteur / LV : Largeur Vantail

(1) pas de plan de mise en oeuvre pour les huisseries aluminium (profils et sections variables suivant nos partenaires cloisonneurs)